PHILIPS

Lighting



eW Burst Powercore gen2

eW Burst Powercore gen2, 4000 K, 6° Native (no spread lens), Gray housing, Architectural

eW Burst Powercore gen2, 4000 K, 6° Native (no spread lens), Gray housing, Architectural

eW Burst O Powercore gen2 é uma luminária LED de alto rendimento, desenvolvida para uso exterior, projetada para iluminação dirigida.;As versões de Architectural e Landscape oferecem saída de luz branca de alta qualidade em 2700K e 4000K para suportar uma variedade maior de aplicações.

Dados do produto

Informações gerais	
Difusão do facho da luz da luminária	6°
Marca CE	CE
Marca UL	UL and cUL mark

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	100-277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Dados mecânicos e de compartimento	
Cor	Cinza

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP60 [IP60]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Marca FCC	FCC Class A
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G

Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	2096 lm
Eficiência da luminária LED inicial	74,6 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de reprodução de cor inicial	81
Potência de entrada inicial	30 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Manutenção lumínica 50% a 25°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 50% a 25°C reportada	51000
Manutenção lumínica 50% a 50°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 50% a 50°C reportada	51000

eW Burst Powercore gen2

Manutenção lumínica 70% a 25°C calculada	84000
Manutenção lumínica - 70% a 25°C reportada	51000
Manutenção lumínica 70% a 50°C calculada	83000
Manutenção lumínica - 70% a 50°C reportada	51000
Manutenção lumínica 90% a 25°C calculada	28000
Manutenção lumínica - 90% a 25°C reportada	28000
Manutenção lumínica 90% a 50°C calculada	27000
Manutenção lumínica - 90% a 50°C reportada	27000

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C

Dados do produto

Código do produto completo	871869921568299
Nome de produto da encomenda	BCP463 G2 19xLED-HB/4000 GR

EAN/UPC – Produto	8718699215682
Código de encomenda	523-000098-13
Código local	912400133370
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	2
Nº do material (12NC)	912400133370
Copiar peso líquido (peça)	5,510 kg
Número de catálogo	523-000098-13
Descrição do número de catálogo	eW Burst Powercore gen2, 4000 K, 6° Native (no spread lens), Gray housing, Architectural

Desenho dimensional



BCP463 G2 19xLED-HB/4000 GR

© 2022 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.