

ColorReach Compact Powercore RGBW/ RGBA

ColorReach Compact Powercore, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Compact Powercore, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Compact Powercore RGBA/RGBW combina todos los beneficios de la iluminación y el control basados en LED en una luminaria prémium para exteriores de gran alcance y cambio de color dinámico que permite iluminar edificios altos, puentes y estructuras emblemáticas. Esta luminaria compacta proporciona una producción intensa y de bajo consumo a un precio razonable, lo que abre nuevas posibilidades para la iluminación exterior. ColorReach Compact Powercore ofrece una variedad de accesorios que permiten obtener ángulos de haz de luz personalizados para alumbrado por proyección, focalización, iluminación vertical de paredes e iluminación a ras, junto con la eficacia y rentabilidad de la tecnología Powercore en una carcasa sólida de aluminio fundido. También se encuentran disponibles las configuraciones hechas a medida con canales personalizados de fuentes LED blancas o de color para aplicaciones especiales.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Color de la fuente de luz	RGBW
Fuente de luz reemplazable	No
Controlador incluido	Si
Tipo de cubierta/lente óptico	Vidrio templado

Ampliación de haz de luz de la luminaria	5°

Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	100 a 277 V

ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Controles y regulación

Con regulación de intensidad	No

Datos técnicos de la luz

Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Material de cubierta/lente óptico	Vidrio templado
Forma de cubierta/lente óptico	Planos
Color	Negro

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK07 [2 J reforzado]

Información general

Potencia de entrada inicial	135 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	100000
70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados	100000


Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C

Datos de producto

Código del producto completo	871829139028200
Nombre del producto del pedido	DCP403 RGBW 100-277V UL CE
EAN/UPC: producto	8718291390282
Código del pedido	423-000015-00
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	912400133581
Net Weight (Piece)	23,400 kg
Número del catálogo	423-000015-00
Catalog Number Description	ColorReach Compact Powercore, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE

Plano de dimensiones



Reach Compact

© 2021 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.