



# VayaFlood BCP411

BCP432 3000 100-240 10 CE CQC PSE

Smalle bundelhoek 10°

Als budgetten onder druk staan, zoekt u naar betrouwbare producten met een lage initiële kostprijs. Vaya Flood is een betaalbare en betrouwbare LED-oplossing die de initiële investering minimaliseert en tegelijk een goede flexibiliteit biedt voor het realiseren van fraaie verlichtingseffecten die een gebouw onder de aandacht kunnen brengen. De robuuste Vaya Flood is geschikt voor eenvoudige applicaties met wit licht, alsook voor kleine dynamische projecten met DMX sturing. Hij is tevens eenvoudig te installeren en te richten.

## Product gegevens

| Algemene informatie               |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Code lampenfamilie                | LED-HB [ LED High Brightness] |
| Kleur lichtbron                   | Neutraalwit                   |
| Lichtbron vervangbaar             | Nee                           |
| Driver meegeleverd                | Ja                            |
| Type lichtkap/lens                | Gehard glas                   |
| Lichtbundelspreiding armatuur     | 10°                           |
| IEC beschermingsklasse            | Veiligheidsklasse I           |
| CE-markering                      | CE-markering                  |
| CQC-merkteken                     | CQC-markering                 |
| Optic type outdoor                | Smalle bundelhoek 10°         |
| PSE-merkteken                     | PSE mark                      |
| Hoek                              | 10A°                          |
| Bedrijfs- en Elektrische gegevens |                               |
| Ingangsspanning                   | 100 tot 240 V                 |
| Ingangsfrequentie                 | 50 tot 60 Hz                  |

| Regelsystemen en Dimmers               |                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Dimbaar                                | Ja                                                                  |
| Mechanische eigenschappen en Behuizing |                                                                     |
| Materiaal behuizing                    | Gietaluminium                                                       |
| Optisch materiaal                      | Glas                                                                |
| Materiaal lichtkap/lens                | Gehard glas                                                         |
| Vorm lichtkap/lens                     | Flat                                                                |
| Afwerking lichtkap/lens                | Helder                                                              |
| Kleur                                  | Dark grey                                                           |
| Goedkeuring en Toepassing              |                                                                     |
| IP-beschermingsklasse                  | IP 66 [ Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
| Slagvastheidcode                       | IK06 [ 1 J]                                                         |
| Standaardoptie                         | Complies with ANSI C136.31                                          |
|                                        | Complies with ANSI C136.31                                          |

# VayaFlood BCP411

| Initiële prestaties (conform IEC)       |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Initiële lichtstroom                    | 3483 lm   |
| Initieel rendement LED-armatuur         | 81,4 lm/W |
| Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 3000 K    |
| Initiële kleurweergave-index            | 82        |
| Initieel ingangsvermogen                | 44 W      |

| Prestaties gedurende de tijd (conform IEC) |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated   | 71000 |
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported     | 60000 |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated   | 71000 |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported     | 60000 |
| Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated   | 45000 |
| Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported     | 45000 |
| Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated   | 45000 |
| Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported     | 45000 |
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated   | 23000 |
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported     | 23000 |
| Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated   | 23000 |

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported | 23000 |
|----------------------------------------|-------|


| Toepassingsomstandigheden   |                |
|-----------------------------|----------------|
| Bereik omgevingstemperatuur | -40 tot +40 °C |

| Productgegevens                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Volledige productcode            | 871829164736299                   |
| Productnaam voor bestelling      | BCP432 3000 100-240 10 CE CQC PSE |
| EAN/UPC - Product                | 8718291647362                     |
| Bestelcode                       | 64736299                          |
| Local Code                       | BCP43210S3                        |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 4                                 |
| Materiaalnr. (12NC)              | 912400133925                      |
| Netto gewicht (per stuk)         | 2,770 kg                          |



## Maatschets



Vaya

