PHILIPS

Lighting




# Vaya Flood LP Small

## BCP432 4000 100-240 20 CE CQC PSE

Medium beam angle 20º

Το Vaya Flood LP (gen2) είναι μια αξιόπιστη και οικονομική λύση διάχυτου φωτισμού LED που είναι ιδανική για ελαχιστοποίηση της αρχικής επένδυσης και φωτισμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ενώ παρέχει εξαιρετική ευελιξία για τη δημιουργία ελκυστικών εφέ φωτισμού διάχυσης, εφέ απλίκας και φωτισμού ανάδειξης. Η μεγάλη ποικιλία γωνιών δέσμης και επιλογών χρώματος σάς επιτρέπουν να δώσετε ζωή σε κάθε ακίνητο, με στατική ή δυναμική εναλλαγή χρωμάτων. Η μεγάλη ακτίνα φωτός και η υψηλή απόδοση κάνουν αυτό το μικρό και ανθεκτικό φωτιστικό να ξεχωρίζει. Το ενσωματωμένο τροφοδοτικό και η ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης καθιστούν αυτό το προϊόν ευέλικτο και εύχρηστο.

### δεδομένα Προϊόντων

| Γενικές πληροφορίες | |
|---|---|
| Κωδικός σειράς λαμπτήρων | LED-HB [ LED High Brightness] |
| Χρώμα πηγής φωτός | Neutral white |
| Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός | Ναι |
| Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης | Όχι |
| Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | GT [ Tempered glass] |
| Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού | 20° |
| Κατηγορία προστασίας IEC | Safety class I (I) |
| Σήμανση CE | CE mark |
| Σήμανση CQC | CQC-mark |
| Optic type outdoor | Medium beam angle 20º |
| Σήμανση PSE | PSE mark |
| Γωνία | 20° |

| Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα | |
|---|---|
| Τάση εισόδου | 100 to 240 V |
| Συχνότητα εισόδου | 50 έως 60 Hz |

| Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης | |
|---|---|
| Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού | Ναι |

| Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα | |
|---|---|
| Υλικό περιβλήματος | Aluminum die–cast |
| Υλικό οπτικού συστήματος | Glass |
| Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Tempered glass |
| Σχήμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Flat |
| Φινίρισμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Clear |
| Χρώμα | Dark gray |

| Έγκριση και εφαρμογή | |
|---|---|
| Βαθμός προστασίας από τις εισροές | IP66 [ Dust penetration-protected, jet-proof] |
| Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις | IK06 [ 1 J] |

# Vaya Flood LP Small

| | |
|---|---|
| **Πρότυπο κραδασμών** | Complies with ANSI C136.31 |
| | Complies with ANSI C136.31 |

## Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

| | |
|---|---|
| **Αρχική φωτεινή ροή** | 3688 lm |
| **Αρχική φωτεινή ροή** | 3688 lm |
| **Αρχική απόδοση φωτιστικού LED** | 87,9 lm/W |
| **Αρχ. διορθ. θερμοκρασίας χρώματος** | 4000 K |
| **Αρχ. Δείκτης χρωματικής απόδοσης** | 82 |
| **Αρχική ισχύς εισόδου** | 44 W |

## Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)

| | |
|---|---|
| **Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated** | 71000 |
| **Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported** | 60000 |
| **Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated** | 71000 |
| **Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported** | 60000 |
| **Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated** | 45000 |
| **Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported** | 45000 |
| **Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated** | 45000 |
| **Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported** | 45000 |
| **Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated** | 23000 |
| **Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported** | 23000 |
| **Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated** | 23000 |
| **Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported** | 23000 |

## Συνθήκες εφαρμογής


| | |
|---|---|
| **Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος** | -40 to +40 °C |

## Στοιχεία προϊόντος

| | |
|---|---|
| **Πλήρης κωδικός προϊόντος** | 871829164740999 |
| **Όνομα παραγγελίας προϊόντος** | BCP432 4000 100-240 20 CE CQC PSE |
| **EAN/UPC** | 8718291647409 |
| **Κωδικός παραγγελίας** | 64740999 |
| **Local Code** | BCP432/4000/20 |
| **Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία** | 1 |
| **Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί** | 4 |
| **Αρ. υλικού (12NC)** | 912400133934 |
| **Καθαρό βάρος (τεμάχιο)** | 2,770 kg |

IK 06

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




**Vaya**

© 2019 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.