Vaya Flood LP Small

BCP432 4000 100-240 40 UL

Medium beam angle 40°

With budgets under pressure, property owners and developers are looking, more than ever, for value for money when it comes to capital expenditures.Vaya Flood is an affordable and reliable LED solution that minimizes the initial investment, while providing exceptional flexibility to create eye-catching, dynamic and colorful lighting effects that can bring a property to life.The robust Vaya Flood offers a wide choice of mono colors with a simple on-off switch and changing colors with a standard DMX512 controller. It is also extremely easy to install and aim.

Données du produit

Renseignements généraux	
Code de gamme de lampes	LED-HB [LED High Brightness]
Couleur de la source de lumière	Blanc neutre
Source de lumière remplaçable	No
Régulateur inclus	Yes
Type de verre/couvercle optique	GT [Tempered glass]
Diffusion du faisceau lumineux du luminaire	40°
Classe de protection IEC	Classe de sécurité I
Marque UL	UL and cUL mark
Optic type outdoor	Medium beam angle 40°
Marque PSE	No
FCC mark	FCC Class A
Angle	40°

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	100 to 240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Commandes et gradation	
Intensité réglable	Yes

Mécanique et boîtier	
Matériau du boîtier	Aluminium moulé
Matériau de l'optique	Glass
Couvercle optique/matériau de la lentille	Verre trempé
Forme de verre/couvercle optique	Flat
Finition de verre/couvercle optique	Transparent

Approbation et utilisation	
Code de protection contre les infiltrations	IP66 [Protégé contre la pénétration de la poussière, résistant aux jets d'eau]
Code de protection contre les impacts mécaniques	IK06 [1 J]

Rendement initial (conforme aux normes CEI)	
Flux lumineux initial	3387 lm
Flux lumineux initial	3387 lm

Vaya Flood LP Small

Efficacité initiale du luminaire DEL	85.7 lm/W
Init. Corr. Température selon la couleur	4000 K
Init. Indice de rendu des couleurs	82

Rendement au fil du temps (conforme aux normes CEI)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

Conditions d'utilisation

Plage de température ambiante	-40 to +40 °C

Données de produit

Code complet du produit	871829164747899
Nom du produit de la commande	BCP432 4000 100-240 40 UL
EAN/CUP – Produit	8718291647478
Code de commande	912400133938
Local Code	.
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4
Numéro de matériau (12NC)	912400133938
Poids net (pièce)	2.770 kg

IK 06

Schéma dimensionnel



Vaya

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Tous droits réservés. Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Philips Lighting Holding B.V. ou de leurs ayants droits respectifs.