



VayaFlood BCP411

BCP432 4000 100-240 90 CE CQC PSE

Zeer brede bundelhoek 90°

Als budgetten onder druk staan, zoekt u naar betrouwbare producten met een lage initiële kostprijs. Vaya Flood is een betaalbare en betrouwbare LED-oplossing die de initiële investering minimaliseert en tegelijk een goede flexibiliteit biedt voor het realiseren van fraaie verlichtingseffecten die een gebouw onder de aandacht kunnen brengen. De robuuste Vaya Flood is geschikt voor eenvoudige applicaties met wit licht, alsook voor kleine dynamische projecten met DMX sturing. Hij is tevens eenvoudig te installeren en te richten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Code lampenfamilie	LED-HB [LED High Brightness]
Kleur lichtbron	Neutraalwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Driver meegeleverd	Ja
Type lichtkap/lens	Gehard glas
Lichtbundelspreiding armatuur	90°
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-markering	CE-markering
CQC-merkteken	CQC-markering
Optic type outdoor	Zeer brede bundelhoek 90°
PSE-merkteken	PSE mark
Hoek	90°
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	100 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Materiaal behuizing	Gietaluminium
Optisch materiaal	Glas
Materiaal lichtkap/lens	Gehard glas
Vorm lichtkap/lens	Flat
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Kleur	Dark grey
Goedkeuring en Toepassing	
IP-beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
Slagvastheidcode	IK06 [1 J]
Initiële prestaties (conform IEC)	
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K


VayaFlood BCP411

Initiële kleurweergave-index	82
Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

Toepassingsomstandigheden	
Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +40 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	871829164959599
Productnaam voor bestelling	BCP432 4000 100-240 90 CE CQC PSE
EAN/UPC - Product	8718291649595
Bestelcode	64959599
Local Code	BCP432490CQCPSE
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
Materiaalnr. (12NC)	912400133963
Netto gewicht (per stuk)	2,770 kg

IK 06

Maatschets



Vaya

