



Vaya Flood LP Small



BCP431 RGB 100-240 40 CE CQC PSE

Vaya Flood LP G2, RGB, 40°, CE/CQC/PSE

Dagens fastighetsägare och byggherrar jobbar med snävare budgetar än tidigare, och man letar efter effektiva och prisvärda investeringar. Vaya Flood är en tillförlitlig LED-lösning till en rimlig investeringskostnad, med exceptionell flexibilitet och iögonfallande dynamiska och färgglada belysningseffekter som får byggnaden att kännas mer levande. Den robusta armaturen är lätt att installera och rikta, och har ett brett utbud enfärgade ljuseffekter som styrs med ett enkelt on/off-reglage samt färgväxling via en vanlig DMX512-styrenhet. För mer information, var god se www.colorkinetics.com/vaya

Produktdata


Allmän information	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]
Ljuskällans färg	Röd, grön och blå
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon ingår	Ja
Optikavskärmning/optiktyp	GT [Härdat glas]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
CE-märkning	CE märkning
CQC-märkning	CQC-märkning
Optiktyp utomhus	Mediumstrålände 40° vinkel
PSE-märkning	PSE Märke
Vinkel	40°
Drift och elektricitet	
Inspänning	100 till 240 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Material i optiken	glas
Optisk kupa/linsmaterial	Härdat glas
Optisk glaskupa/optikens form	Plan
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Klar
Färg	Mörkgrå
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Energieffektivitetsklass	G
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK06 [1 J]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31
Vibrationsklassificering	Complies with ANSI C136.31


Vaya Flood LP Small

EPREL-registreringsnummer	915494
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt ljusflöde	1400 lm
Initialt LED-ljusutbyte	34,7 lm/W
Initial ineffekt	45 W
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 40 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 40 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 40 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 40 °C rapporterat	60000
Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	-40 till +40 °C

Produktdata	
Fullständig produktkod	871829164708999
Beställningsproduktnamn	BCP431 RGB 100-240 40 CE CQC PSE
EAN/UPC – Produkt	8718291647089
Beställningsnummer	316-000015-02
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	4
Materialnummer (12NC)	912400133975
Nettovikt (stycke)	2,800 kg
Katalognummer	316-000015-02
Beskrivning av katalognummer	Vaya Flood LP G2, RGB, 40°, CE/CQC/PSE



Måttskiss



Vaya

