



Vaya Flood MP mittlere Bauform

BCP434 RGB 100-240 10 CE CQC PSE

Tiefstrahlend 10°

Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage suchen Immobilienbesitzer und Bauträger mehr als je zuvor nach rentablen Alternativen. Vaya Flood ist eine preiswerte und zuverlässige LED-Lösung. Sie ist mit geringen Anschaffungskosten verbunden und bietet eine hohe Flexibilität bei der Gestaltung ins Auge fallender, dynamischer und farbenfroher Beleuchtungseffekte, mit denen sich ein Gebäude zu neuem Leben erwecken lässt. Die robuste Vaya Flood ist mit einem einfachen Einschalter versehen und kann über einen standardmäßigen DMX512-Regler farblich verändert werden. Außerdem ist sie überaus einfach zu installieren und auszurichten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Lampenfamiliencode	LED-HB [LED High Brightness]	Eingangsspannung	100 bis 240 V
Farbe der Lichtquelle	Rot, Grün und Blau	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtquelle austauschbar	Nein	Dimmen	
Betriebsgerät inklusive	Ja	Dimmbar	Ja
Typ optische Abdeckung/Linse	GT [Sicherheitsglas]	Mechanische Kenndaten	
IEC-Schutzart	Schutzklasse I	Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss
CE-Zeichen	ja	Optisches Material	Glas
CQC-Zeichen	CQC-Zeichen	Material optische Abdeckung/Linse	Glas
Optic type outdoor	Tiefstrahlend 10°	Form optische Abdeckung/Linse	flach
PSE-Zeichen	PSE Markierung	Veredelung optische Abdeckung/Linse	Klar
Winkel	10°		


Vaya Flood MP mittlere Bauform

Farbe	Dunkles Grau
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schutzart (IP)	IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK06 [IK06]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31
Initialkennwerte (IEC konform)	
Lichtstrom-Neuwert	2603 lm
Initiale Leuchtenlichtausbeute	37 lm/W
Systemleistung	72 W
Lebensdauerkenwerte (IEC konform)	
Lumen Maintenance 50% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 50% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 50% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000

Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Anwendungsparameter	
Umgebungstemperaturbereich	-40 bis +40 °C
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871829164980999
Bestell-Produktname	BCP434 RGB 100-240 10 CE CQC PSE
EAN/UPC - Produkt	8718291649809
Bestellcode	64980999
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	2
Material-Nr. (12NC)	912400133977
Nettogewicht (Einzelteil)	5,250 kg



Abmessungsskizzen



Vaya

