



VayaFlood BCP414

BCP434 RGB 100-240 10 CE CQC PSE

Smalle bundelhoek 10°

Als budgetten onder druk staan, zoekt u naar betrouwbare producten met een lage kostprijs. Vaya Flood is een betaalbare en betrouwbare LED-oplossing die de initiële investering minimaliseert en tegelijk een goede flexibiliteit biedt voor het realiseren van fraaie verlichtingseffecten die een gebouw onder de aandacht kunnen brengen. De robuuste Vaya Flood is geschikt voor eenvoudige applicaties met wit licht, alsook voor kleine dynamische projecten met DMX sturing. Vaya Flood is eenvoudig te installeren en te richten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Code lampenfamilie	LED-HB [LED High Brightness]
Kleur lichtbron	Rood, groen en blauw
Lichtbron vervangbaar	Nee
Driver meegeleverd	Ja
Type lichtkap/lens	Gehard glas
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-markering	CE-markering
CQC-merkteken	CQC-markering
Optic type outdoor	Smalle bundelhoek 10°
PSE-merkteken	PSE mark
Hoek	10Å°
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	100 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Materiaal behuizing	Gietaluminium
Optisch materiaal	Glas
Materiaal lichtkap/lens	Glas
Vorm lichtkap/lens	Flat
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Kleur	Dark grey
Goedkeuring en Toepassing	
IP-beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
Slagvastheidcode	IK06 [1 J]
Standaardoptie	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

VayaFlood BCP414

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	2603 lm
Initieel rendement LED-armatuur	37 lm/W
Initieel ingangsvermogen	72 W

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Lumen Maintenance 50% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 50% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 50% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000

Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +40 °C
-----------------------------	----------------

Productgegevens

Volledige productcode	871829164980999
Productnaam voor bestelling	BCP434 RGB 100-240 10 CE CQC PSE
EAN/UPC - Product	8718291649809
Bestelcode	64980999
Local Code	BCP434R10S
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	2
Materiaalnr. (12NC)	912400133977
Netto gewicht (per stuk)	5,250 kg



Maatschets



Vaya

