PHILIPS

Lighting

Vaya Flood MP Medium

BCP434 RGB 100-240 40 CE CQC PSE

Vaya Flood MP G2, RGB, 40°, CE/CQC/PSE

Vaya Flood MP (gen2) è un proiettore LED affidabile ed economico per interni ed esterni. Riducendo al minimo l'investimento iniziale, offre un'eccezionale flessibilità per creare accattivanti effetti luminosi a proiezione, wash e d'accento. La vasta scelta di angoli del fascio e colorazioni di luce consente di dare vita ad effetti di colore statici o dinamici. L'ampia portata ed alta efficienza fanno sì che questo apparecchio d'illuminazione compatto e robusto si distingua dalla massa. La sua potenza integrata e l'angolo d'inclinazione regolabile rendono il prodotto versatile e facile da usare.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	LED-HB [LED High Brightness]
Colore sorgente luminosa	Rosso, verde e blu
Sorgente luminosa sostituibile	No
Driver incluso	Si
Tipo copertura ottica/lenti	GT [Vetro temperato GT]
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Marchio CE	CE mark
Marchio CQC	CQC-mark
Tipo di ottica aree esterne	Medium beam angle 40°
Marchio PSE	PSE mark
Angolo	40°

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	100 to 240 V
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si

Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale ottico	Glass
Materiale copertura ottica/lenti	Vetro
Forma copertura ottica/lenti	Flat
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente

Vaya Flood MP Medium

Colore	Dark gray

Approvazione e applicazione

Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Classe di efficienza energetica	G
Codice protezione impatti meccanici	IK06 [1 J]
Standard vibrazioni	Complies with ANSI C136.31
Resistenza alle vibrazioni	Complies with ANSI C136.31
Numero di registrazione EPREL	991205

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Flusso luminoso iniziale	2395 lm
Efficienza iniziale apparecchio LED	33,8 lm/W
Potenza in ingresso iniziale	72 W

Rendimento nel tempo (conformità IEC)

50% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
50% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	60000
50% di mantenimento lumen a 40 °C calcolato	100000
50% di mantenimento lumen a 40 °C riferito	60000
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	60000
70% di mantenimento lumen a 40 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 40 °C riferito	60000

Condizioni di applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +40 °C

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871829164982399
Nome prodotto ordine	BCP434 RGB 100-240 40 CE CQC PSE
EAN/UPC - Prodotto	8718291649823
Codice d'ordine	316-000016-02
Codice locale	912400133979
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	2
Materiale SAP	912400133979
Peso netto SAP (Pezzo)	5,250 kg
Numero catalogo	316-000016-02
Numero catalogo Descrizione	Vaya Flood MP G2, RGB, 40°, CE/CQC/PSE

IP66 IK06

Disegno tecnico



Vaya

© 2021 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.