



VayaFlood BCP414

BCP435 3000 220-240 20 CE CQC

Middelbrede bundelhoek 20°

Als budgetten onder druk staan, zoekt u naar betrouwbare producten met een lage kostprijs. Vaya Flood is een betaalbare en betrouwbare LED-oplossing die de initiële investering minimaliseert en tegelijk een goede flexibiliteit biedt voor het realiseren van fraaie verlichtingseffecten die een gebouw onder de aandacht kunnen brengen. De robuuste Vaya Flood is geschikt voor eenvoudige applicaties met wit licht, alsook voor kleine dynamische projecten met DMX sturing. Vaya Flood is eenvoudig te installeren en te richten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Code lampenfamilie	LED-HB [LED High Brightness]
Kleur lichtbron	Neutraalwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Driver meegeleverd	Ja
Type lichtkap/lens	Gehard glas
Lichtbundelspreiding armatuur	20°
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-markering	CE-markering
CQC-merkteken	CQC-markering
Optic type outdoor	Middelbrede bundelhoek 20°
PSE-merkteken	No
Hoek	20°

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Materiaal behuizing	Gietaluminium
Optisch materiaal	Glas
Materiaal lichtkap/lens	Glas
Vorm lichtkap/lens	Flat
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Kleur	Dark grey

Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
Slagvastheidcode	IK06 [1 J]
Standaardoptie	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

VayaFlood BCP414

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	5660 lm
Initieel rendement LED-armatuur	83,5 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Initiële kleurweergave-index	80
Initieel ingangsvermogen	68 W

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	74000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000

Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000
--	-------

Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +40 °C
-----------------------------	----------------

Productgegevens

Volledige productcode	871829164993999
Productnaam voor bestelling	BCP435 3000 220-240 20 CE CQC
EAN/UPC - Product	8718291649939
Bestelcode	64993999
Local Code	BCP4353
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	2
Materiaalnr. (12NC)	912400134021
Netto gewicht (per stuk)	5,720 kg



Maatschets



Vaya

