



EvenBalance Essential White Powercore

EvenBalance Essential White Powercore, 3000 K, 1219 mm (4 ft), Grazing

EvenBalance Essential White Powercore, 3000 K, 1219 mm (4 ft), Grazing

EvenBalance Essential White Powercore — компактный линейный светильник для внутреннего освещения, который идеально подходит для омывающей и заливающей подсветки, когда необходима равномерность освещения. Направленная асимметричная оптика эффективно обеспечивает равномерность освещения на уровне промышленных устройств. Два типа распределения света: скользящее и заливающее, две длины: 305 мм и 1219 мм, а также возможность непрерывного вращения прожектора на угол до 180° обеспечивают высокую гибкость для дизайнеров освещения при использовании EvenBalance Essential White Powercore.

Данные о продукции

Механические компоненты и корпус	
Длина	1219 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Метка FCC	FCC Class B
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Нач. корр. цветовая температура	3000 K
Начальная входная мощность	50 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 50 °C	100000
Стабильность светового потока (расчетная): 80% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (расчетная): 80% при 50 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 90% при 25 °C	54000

EvenBalance Essential White Powercore

Стабильность светового потока (сообщаемая): 90% при 50 °C	54000
---	-------

Данные об изделии

Полный код продукта	871829139081799
Название продукта для заказа	LS550L 3000 L1219 NB
EAN/UPC — продукт	8718291390817
Код заказа	523-000099-05
Нумератор — количество на упаковку	1

Нумератор— упаковок на внешний короб	6
Материал (SAP)	912400134216
Вес нетто (шт.)	1,980 kg
Номер по каталогу	523-000099-05
Номер по каталогу, описание	EvenBalance Essential White Powercore, 3000 K, 1219 mm (4 ft), Grazing

