



EvenBalance Essential White Powercore

EvenBalance Essential White Powercore, 3500 K, 305 mm (1 ft), Washing

EvenBalance Essential White Powercore, 3500 K, 305 mm (1 ft), Washing

EvenBalance Essential White Powercore — компактный линейный светильник для внутреннего освещения, который идеально подходит для омывающей и заливающей подсветки, когда необходима равномерность освещения. Направленная асимметричная оптика эффективно обеспечивает равномерность освещения на уровне промышленных устройств. Два типа распределения света: скользящее и заливающее, две длины: 305 мм и 1219 мм, а также возможность непрерывного вращения прожектора на угол до 180° обеспечивают высокую гибкость для дизайнеров освещения при использовании EvenBalance Essential White Powercore.

Данные о продукции

Механические компоненты и корпус	
Длина	305 mm
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Нач. корр. цветовая температура	3500 K
Начальная входная мощность	12.5 W
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 50 °C	100000


Стабильность светового потока (расчетная): 80% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (расчетная): 80% при 50 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 90% при 25 °C	54000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 90% при 50 °C	54000
Данные об изделии	
Полный код продукта	871829139096199
Название продукта для заказа	LS550L 3500 L305 MB

EvenBalance Essential White Powercore

EAN/UPC — продукт	8718291390961
Код заказа	523-000099-10
Нумератор — количество на упаковке	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	20
Материал (SAP)	912400134221
Вес нетто (шт.)	0,445 kg

Номер по каталогу	523-000099-10
Номер по каталогу, описание	EvenBalance Essential White Powercore, 3500 K, 305 mm (1 ft), Washing

Чертеж размеров



LS550L 3500 L305 MB

