

eW Graze Powercore BCS419

eW Graze MX Powercore, 3000 K, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

eW Graze MX Powercore, 3000 K, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Tal van architecturele constructies vereisen een lineaire armatuur die in staat is meerdere etages gelijkmatig te verlichten. Met de eW ColorGraze MX Powercore heeft u een regelbaar product dat in staat is dynamische verlichting te leveren die de aandacht naar uw vestiging trekt en uw merk benadrukt. eW ColorGraze MX Powercore kan tot over een afstand van 20 meter verlichten met een zeer korte afstand tot de gevel. Philips Powercore-technologie maakt een eenvoudige installatie en lange productlengtes mogelijk.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	LED-HB [LED High Brightness]
Kleur lichtbron	Neutraalwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Driver/VSA meegeleverd	Ja
Bundelspreiding armatuur	15° x 30°
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-markering	CE-markering
UL-markering	UL and cUL mark
Levensduur tot 50% lichtstroom	60000 h
Levensduur tot 70% lichtstroom	60000 h

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	100 tot 277 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Materiaal behuizing	Geëxtrudeerd aluminium
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Lengte	609 mm

Wijziging van gegevens voorbehouden

eW Graze Powercore BCS419

Goedkeuring en toepassing	
IP-classificatie	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
Standaardoptie	Complies with ANSI C136.31, 3G
FCC-markering	FCC Class A
Trillingsclassificatie	Complies with ANSI C136.31, 3G

Initiële prestaties (conform IEC)	
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Initiële kleurweergave-index	>80
Initieel systeemvermogen	28 W


Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Lumenbehoud van 50% bij 25°C gemeld	60000
Lumenbehoud van 50% bij 50°C gemeld	60000
Lumenbehoud van 70% bij 25°C gemeld	60000
Lumenbehoud van 70% bij 50°C gemeld	60000

Toepassingsomstandigheden	
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +50 °C

Productgegevens	
Volledige productcode	871829139508999
Productnaam voor bestelling	BCS419 15x30-3000 L609
EAN/UPC - Product	8718291395089
Bestelcode	523-000080-67
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
SAP-materiaal	912400135120
Net Weight (Piece)	2,700 kg
Catalogusnummer	523-000080-67
Beschrijving catalogusnummer	eW Graze MX Powercore, 3000 K, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

IP66

Maatschets



BCS419 15x30-3000 L609

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.