eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 3000 K, 9° x 9° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)

eW Graze MX Powercore, 3000 K, 9° x 9° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)

Muchas estructuras arquitectónicas requieren una luminaria lineal capaz de iluminar varios pisos sin apenas crear sombras. Los propietarios o usuarios finales de negocios necesitan un producto de alta calidad para atraer la atención hacia su establecimiento y destacar su marca. Graze MX Powercore puede iluminar hasta 20 metros con distancias de separación muy cortas. La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto.

Datos del producto

Información general	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]
Color de la fuente de luz	Blanco
Fuente de luz sustituible	No
Apertura de haz de luz de la luminaria	9° x 9°
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Marca CE	Marcado CE
Certificado UL	UL/cUL

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	100-277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio extruído
Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Longitud	1219 mm

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Estándar de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Certificado FCC	FCC Class A

eW Graze MX Powercore

Índice de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Corr. inic. de temperatura de color	3000 K
Potencia de entrada inicial	60 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	60000

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +50 °C

Datos de producto

Código de producto completo	871829139584300
Nombre de producto del pedido	BCS419 9-3000 L1219
EAN/UPC - Producto	8718291395843
Código de pedido	523-000080-75
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Material SAP	912400135128
Copiar Peso neto (pieza)	6,200 kg
Número de catálogo	523-000080-75
Descripción del número de catálogo	eW Graze MX Powercore, 3000 K, 9° x 9° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)

IP66

Plano de dimensiones



BCS419 9-3000 L1219

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.