



Vaya Cove LP G2

Vaya Cove LP G2, 3000 K, 305 mm (1 ft), UL/CE

Vaya Cove LP G2, 3000 K, 305 mm (1 ft), UL/CE

Vaya Cove LP G2 — это надежный экономичный светодиодный светильник, излучающий четкий белый свет для внутреннего освещения. Разработанный для линейной подсветки ниш и акцентирующего освещения, этот светильник сверхмалой высоты со встроенными соединителями уменьшает тени от цоколя. Vaya Cove LP работает в режиме включения-выключения или с уменьшением яркости света через любой стандартный контроллер 0–10 В или DALI.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]
Угол расхождения луча от источника света	110 °
Цвет источника света	Нейтральный белый
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	No
Распределение света светильника	110°
Маркировка CE	CE mark
Метка UL	UL and cUL mark

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	24 V
Напряжение сигнала управления	1–10 V DC

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Поликарбонат

Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Покрытие оптической крышки/линзы	Прозрачное
Длина	300 mm
Цвет	White

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP40 [Защита проводов]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная светотдача	274 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	103 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	3000 K
Нач. индекс цветопередачи	≥80
Начальная входная мощность	2.7 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C	100000


Vaya Cove LP G2

Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C	60000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 50 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C	60000
Стабильность светового потока (расчетная): 80% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 80% при 25 °C	60000
Стабильность светового потока (расчетная): 80% при 50 °C	97000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 80% при 50 °C	60000
Стабильность светового потока (расчетная): 90% при 25 °C	56000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 90% при 25 °C	56000
Стабильность светового потока (расчетная): 90% при 50 °C	45000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 90% при 50 °C	45000

Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +50 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	871869921299599
Название продукта для заказа	SM452L 3000 24V L300 CE UL
EAN/UPC — продукт	8718699212995
Код заказа	350-000017-06
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	30
Материал (SAP)	912400135341
Вес нетто (шт.)	0,090 kg
Номер по каталогу	350-000017-06
Номер по каталогу, описание	Vaya Cove LP G2, 3000 K, 305 mm (1 ft), UL/CE

IP 40

Чертеж размеров



SM452L 3000 24V L300 CE UL

