

Vaya Cove LP G2

Vaya Cove LP G2, 3000 K, 1219 mm (4 ft), UL/CE

Vaya Cove LP G2, 3000 K, 1219 mm (4 ft), UL/CE

Conçu pour des applications d'éclairage en corniche et d'accentuation, et offrant deux températures de couleur, deux longueurs et une alimentation 24 V CC, ce luminaire est à la fois polyvalent et simple d'utilisation. Vaya Cove LP fonctionne comme un produit de type marche/arrêt, ou avec n'importe quel contrôleur standard 0-10 V / DALI ou Philips Dynalite. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse www.colorkinetics.com/vaya/.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	110 °
Température de couleur	Blanc neutre
Source lumineuse de substitution	Non
Driver inclus	Non
Faisceau du luminaire	110°
Marquage CE	Marquage CE
Marquage UL	Marquage UL et cUL

Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	24 V
Tension de signal de commande	1-10 V DC

Gestion et gradation	
avec gradation	Oui

Matériaux et finitions	
Matériaux du boîtier	Polycarbonate
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Finition de cache optique/lentille	Transparent
Longueur	1200 mm
Couleur	Blanc

Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP40 [Protection des fils]

Performances initiales (conforme IEC)	
Flux lumineux initial	1096 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	103 lm/W
Température de couleur proximale initiale	3000 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	≥80
Puissance initiale absorbée	10.6 W

Durées de vie (condorme IEC)	
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	60000

Vaya Cove LP G2

Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 80 % à 25 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 80 % à 25 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 80 % à 50 °C Calculé	97000
Flux lumineux sortant 80 % à 50 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 90 % à 25 °C Calculé	56000
Flux lumineux sortant 90 % à 25 °C Signalé	56000
Flux lumineux sortant 90 % à 50 °C Calculé	45000
Flux lumineux sortant 90 % à 50 °C Signalé	45000

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-20 à +50 °C


Données logistiques

Code de produit complet	871869921301599

Nom du produit de la commande	SM452L 3000 24V L1200 CE UL
Code barre produit	8718699213015
Code de commande	350-000017-08
Code de commande local	SM452L324VL12CE
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	30
SAP - Matériaux	912400135343
Net Weight (Piece)	0,330 kg
Code catalogue	350-000017-08
Description du code catalogue	Vaya Cove LP G2, 3000 K, 1219 mm (4 ft), UL/CE

IP 40

Schéma dimensionnel



SM452L 3000 24V L1200 CE UL

© 2022 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.