

Vaya Cove LP G2

Vaya Cove LP G2, 4000 K, 305 mm (1 ft), UL/CE

Vaya Cove LP G2, 4000 K, 305 mm (1 ft), UL/CE

Diseñado para aplicaciones de iluminación de foseados y de acento y con la opción de dos temperaturas de color, dos longitudes y alimentación a 24 V CC de serie, este producto es versátil y fácil de utilizar. Vaya Cove LP funciona como producto de encendido/apagado o con cualquier disipador estándar 0-10 V / DALI o controlador Philips Dynalite. Para obtener más información, visita www.colorkinetics.com/vaya/.

Datos del producto

Información general	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]
Ángulo del haz de fuente de luz	110 °
Color de la fuente de luz	Blanco frío
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	No
Apertura de haz de luz de la luminaria	110°
Marca CE	Marcado CE
Certificado UL	UL/cUL

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	24 V
Voltaje de señal de control	1-10 V DC

Controles y regulación	
Regulable	Si

Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Policarbonato
Material óptico	PC
Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Acabado cubierta óptica/lente	Clara
Longitud	300 mm
Color	WH

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP40 [Protección de cables]

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	279 lm
Flujo luminoso inicial a una temperatura de color de 4000 K	279 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	106 lm/W
Corr. inic. de temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	≥80
Potencia de entrada inicial	2.7 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	60000

Vaya Cove LP G2

Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 80 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 80 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 80 % a 50 °C calculado	97000
Mantenimiento lumínico 80 % a 50 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 90 % a 25 °C calculado	56000
Mantenimiento lumínico 90 % a 25 °C notificado	56000
Mantenimiento lumínico 90 % a 50 °C calculado	45000
Mantenimiento lumínico 90 % a 50 °C notificado	45000

Nombre de producto del pedido	SM452L 4000 24V L300 CE UL
EAN/UPC - Producto	8718699213022
Código de pedido	350-000017-09
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	30
Material SAP	912400135344
Copiar Peso neto (pieza)	0,090 kg
Número de catálogo	350-000017-09
Descripción del número de catálogo	Vaya Cove LP G2, 4000 K, 305 mm (1 ft), UL/CE

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +50 °C

IP 40

Datos de producto

Código de producto completo	871869921302299

Plano de dimensiones



SM452L 4000 24V L300 CE UL

© 2022 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.