

Vaya Cove LP G2

Vaya Cove LP G2, 4000 K, 1219 mm (4 ft), UL/CE

Vaya Cove LP G2, 4000 K, 1219 mm (4 ft), UL/CE

Vaya Cove LP är en flexibel och lättanvänd armatur för kontur- och accentbelysning i två längder, med 24 DC som standard och två olika färgtemperaturer. Kan användas med vanlig tändning/släckning eller tillsammans med valfritt strömsänkande 0-10V/DALI eller Philips Dynalite-styrenhet. För mer information se www.colorkinetics.com/vaya

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]
Ljuskällans spridningsvinkel	110 °
Ljuskällans färg	Kallvit
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon ingår	No
Armaturens ljusfördelning	110°
CE-märkning	CE märkning
UL-märkning	UL och cUL märkt

Drift och elektricitet	
Inspänning	24 V
Styrsignalens spänning	1-10 V DC

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Polykarbonat
Material i optiken	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial	Polykarbonat
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Klar
Längd	1200 mm
Färg	Vit

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP40 [Kabelskyddad]

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt ljusflöde	1116 lm
Initialt ljusflöde vid en färgtemperatur på 4 000 K	1116 lm
Initialt LED-ljusutbyte	106 lm/W
Init. Corr. färgtemperatur	4000 K
Initialt färgåtergivningsindex	≥80
Initial ineffekt	10.6 W

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat	100000

Vaya Cove LP G2

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 25 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 50 °C beräknat	97000
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 50 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 25 °C beräknat	56000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 25 °C rapporterat	56000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 50 °C beräknat	45000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 50 °C rapporterat	45000

Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	-20 till +50 °C


Produktdata

Fullständig produktkod	871869921304699

Beställningsproduktnamn	SM452L 4000 24V L1200 CE UL
EAN/UPC – Produkt	8718699213046
Beställningsnummer	350-000017-11
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	30
Materialnummer (12NC)	912400135346
Net Weight (Piece)	0,330 kg
Katalognummer	350-000017-11
Beskrivning av katalognummer	Vaya Cove LP G2, 4000 K, 1219 mm (4 ft), UL/CE

IP 40

Måttskiss



SM452L 4000 24V L1200 CE UL

© 2022 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.