



eW Burst Powercore gen2

eW Burst Powercore gen2, 3000 K, 6° Native (no spread lens), Gray housing, Landscape

eW Burst Powercore gen2, 3000 K, 6° Native (no spread lens), Gray housing, Landscape

eW Burst Powercore gen2 är en högeffektiv, utomhusklassad LED-armatur som utformats för accent- och platsbelysning. Båda utförandena (Architectural och Landscape) ger ett högkvalitativt vitt ljusflöde i en varm ton (2700 K) och en neutral ton (4000 K) för dynamiskt uppåtriktat ljus, strålkastarbelysning och dekorativ belysning. Mer information finns på www.colorkinetics.com/Products

Produktdata

Allmän information		Användning och godkännande	
Utbytbar ljuskälla	Nej	Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Armaturens ljusfördelning	6°	FCC-märkning	FCC Class A
CE-märkning	CE märkning	Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
UL-märkning	UL och cUL märkt	Initialt LED-ljusutbyte	66 lm/W
Drift och elektricitet		Init. Corr. färgtemperatur	3000 K
Inspänning	100 till 277 V	Initialt färgåtergivningsindex	83
Ingångsfrekvens	50–60 Hz	Initial ineffekt	30 W
Mekanik och armaturhus		Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Färg	grå	Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C beräknat	100000
		Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat	51000
		Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C beräknat	100000

eW Burst Powercore gen2

Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C rapporterat	51000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	84000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	51000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat	83000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat	51000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 25 °C beräknat	28000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 25 °C rapporterat	28000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 50 °C beräknat	27000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 50 °C rapporterat	27000

Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
----------------------	-----------------


Produktdata

Fullständig produktkod	871869921575099
------------------------	-----------------

Beställningsproduktnamn	BCP463 G2 19xLED-HB/3000 HMA GR
EAN/UPC – Produkt	8718699215750
Beställningsnummer	523-000098-24
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	2
Materialnummer (12NC)	912400135372
Net Weight (Piece)	3,470 kg
Katalognummer	523-000098-24
Beskrivning av katalognummer	eW Burst Powercore gen2, 3000 K, 6° Native (no spread lens), Gray housing, Landscape

IP 66

Måttskiss



BCP463 G2 19xLED-HB/3000 HMA GR

