eW Burst Powercore gen2

eW Burst Powercore gen2, 3000 K, 6° Native (no spread lens), Bronze housing, Landscape

eW Burst Powercore gen2, 3000 K, 6° Native (no spread lens), Bronze housing, Landscape

eW Burst Powercore gen2 è un apparecchio per illuminazione LED ad alta emissione, per esterni, concepito per l'illuminazione d'accento e di spazi all'aperto.;Le versioni Architectural e Landscape emanano luce bianca di alta qualità calda (2.700 K) e neutra (4.000 K) per supportare diverse applicazioni di illuminazione verso l'alto, con proiettori e decorativa.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Sorgente luminosa sostituibile	No
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	6°
Marchio CE	CE mark
Marchio UL	UL and cUL mark

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	100 to 277 V
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz

Meccanica e corpo	
Colore	Bronzo BZ

Approvazione e applicazione	
Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Marchio FCC	FCC Class A

Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Efficienza iniziale apparecchio LED	66 lm/W
Temperatura di colore corr. Iniziale	3000 K
Indice di resa dei colori iniz.	83
Potenza in ingresso iniziale	30 W

Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
50% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
50% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	51000

eW Burst Powercore gen2

50% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	100000
50% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	51000
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	84000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	51000
70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	83000
70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	51000
90% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	28000
90% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	28000
90% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	27000
90% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	27000

Condizioni di applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C


Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871869921581199

Nome prodotto ordine	BCP463 G2 19xLED-HB/3000 HMA BZ
EAN/UPC - Prodotto	8718699215811
Codice d'ordine	523-000098-33
Codice locale	52300009833
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	2
Materiale SAP	912400135381
Peso netto (al pezzo)	3,470 kg
Numero catalogo	523-000098-33
Numero catalogo Descrizione	eW Burst Powercore gen2, 3000 K, 6° Native (no spread lens), Bronze housing, Landscape

IP66

Disegno tecnico



BCP463 G2 19xLED-HB/3000 HMA BZ

© 2022 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.