



eW Burst Powercore gen2

eW Burst Powercore gen2, 3500 K, 6° Native (no spread lens), Bronze housing, Architectural

eW Burst Powercore gen2, 3500 K, 6° Native (no spread lens),
Bronze housing, Architectural

eW Burst Powercore gen2 è un apparecchio per illuminazione LED ad alta emissione, per esterni, concepito per l'illuminazione d'accento e di spazi all'aperto. Le versioni Architectural e Landscape emanano luce bianca di alta qualità calda (2.700 K) e neutra (4.000 K) per supportare diverse applicazioni di illuminazione verso l'alto, con proiettori e decorativa.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Approvazione e applicazione	
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	6°	Codice di protezione ingresso	IP60 [Protetto contro la penetrazione di polvere]
Marchio CE	CE mark	Standard vibrazioni	Complies with ANSI C136.31, 3G
Marchio UL	UL and cUL mark	Marchio FCC	FCC Class A
Funzionamento e parte elettrica		Resistenza alle vibrazioni	Complies with ANSI C136.31, 3G
Tensione in ingresso	100 to 277 V	Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	Flusso luminoso iniziale	1919 lm
Meccanica e corpo		Efficienza iniziale apparecchio LED	67,3 lm/W
Colore	Bronzo BZ	Temperatura di colore corr. Iniziale	3500 K
		Indice di resa dei colori iniz.	82
		Potenza in ingresso iniziale	30 W

eW Burst Powercore gen2


Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
50% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
50% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	51000
50% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	100000
50% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	51000
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	84000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	51000
70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	83000
70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	51000
90% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	28000
90% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	28000
90% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	27000
90% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	27000

Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869921590399
Nome prodotto ordine	BCP463 G2 19xLED-HB/3500 BZ
EAN/UPC - Prodotto	8718699215903
Codice d'ordine	523-000098-46
Codice locale	52300009846
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	2
Materiale SAP	912400135394
Peso netto (al pezzo)	5,510 kg
Numero catalogo	523-000098-46
Numero catalogo Descrizione	eW Burst Powercore gen2, 3500 K, 6° Native (no spread lens), Bronze housing, Architectural



Disegno tecnico



BCP463 G2 19xLED-HB/3500 BZ

