

ColorBurst IntelliHue Powercore

ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Gray Housing, Landscape

ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Gray Housing, Landscape

ColorBurst IntelliHue Powercore ger exakt färgstyrning och inställbart vitt ljus av hög kvalitet i en och samma armatur för vägg- och spotbelysning utomhus. IntelliHue-teknologin ger 80+ CRI (2 700-4 000 K) och möjlighet att tona alla CCT mellan 2 000 och 10 000 K över och under svartkroppskruvan. För mer information se www.colorkinetics.com/Products

Produktdata

Allmän information	
Ljuskällans spridningsvinkel	8 °
Ljuskällans färg	IntelliHue
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	No [-]
Driftdon ingår	Ja
Optikavskärmning/optiktyp	GT [Härdat glas]
Armaturens ljusfördelning	8°
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
CE-märkning	CE märkning
Avbländningstillbehör	HC [bikakeraster]
Glas	No [-]
Vinkel	8°

Ljusteknik	
Ljusutbyte (lm/W) vid 4 000 K	46,9 lm/W
Ljusutbyte (lm/W) vid 2 700 K	49 lm/W
CRI vid 4 000 K	85

Drift och elektricitet	
Inspänning	100 till 277 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

ColorBurst IntelliHue Powercore

Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets konfiguration	HMA [Armaturhus med mediumlång arm]
Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Färg	grå

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Energieffektivitetsklass	G
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J vandalskyddad]
EPREL-registreringsnummer	887792

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt ljusflöde	1481 lm
Initialt LED-ljusutbyte	47 lm/W
Init. Corr. färgtemperatur	- K
Initialt färgåtergivningsindex	≥80
Initial ineffekt	33 W


Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	48300
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat	48300
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 25 °C beräknat	48300
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 50 °C beräknat	48300
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 25 °C rapporterat	27000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 50 °C rapporterat	25000

Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C

Produktdata	
Fullständig produktkod	871869921144899
Beställningsproduktnamn	BCP462 G2 19xLED-HB/RGBMW HMA GR
EAN/UPC – Produkt	8718699211448
Beställningsnummer	423-000003-20
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	2
Materialnummer (12NC)	912400135469
Net Weight (Piece)	3,470 kg
Katalognummer	423-000003-20
Beskrivning av katalognummer	ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Gray Housing, Landscape

IP66 IK08

Måttskiss



BCP462 G2 19xLED-HB/RGBMW HMA GR

© 2022 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.