PHILIPS

Lighting



ColorBurst IntelliHue Powercore

G A↑G

ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Gray Housing, Architectural

ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Gray Housing, Architectural

ColorBurst IntelliHue Powercore combina controllo di precisione del colore e luce bianca regolabile di alta qualità nelle stesso apparecchio per esterni per applicazioni di illuminazione wall-washing e spot. La tecnologia IntelliHue offre un indice CRI superiore a 80 (2.700 K-4.000 K) e la possibilità di creare qualsiasi CCT compresa tra 2.000 K e 10.000 K al di sopra e al di sotto della curva del corpo nero.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Angolo del fascio della sorgente luminosa	8 °
Colore sorgente luminosa	IntelliHue
Sorgente luminosa sostituibile	No
Driver incluso	Si
Tipo copertura ottica/lenti	GT [Vetro temperato GT]
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	8°
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Marchio CE	CE mark
Accessori antiriflesso	HC [Schermo a nido d'ape HC]
Vetri	No [-]
Angolo	8°

Dati tecnici di illuminazione	
Efficacia (lm/W) a 4000 K	59 lm/W
Efficacia (lm/W) a 2700 K	59 lm/W
CRI a 4000 K	85
CRI a 2700	83

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	100 to 277 V
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si

ColorBurst IntelliHue Powercore

Meccanica e corpo	
Configurazione corpo	BV [Basic version]
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Colore	Grigio GR

Approvazione e applicazione	
Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Classe di efficienza energetica	G
Codice protezione impatti meccanici	IK08 [5 J vandal-protected]
Standard vibrazioni	Complies with ANSI C136.31, 3G
Resistenza alle vibrazioni	Complies with ANSI C136.31, 3G
Numero di registrazione EPREL	887793

Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Flusso luminoso iniziale	1481 lm
Efficienza iniziale apparecchio LED	47 lm/W
Temperatura di colore corr. Iniziale	- K
Indice di resa dei colori iniz.	≥80
Potenza in ingresso iniziale	33 W


Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	48300
70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	48300
80% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	48300
80% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	48300
90% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	27000
90% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	25000

Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869921145599
Nome prodotto ordine	BCP462 G2 19xLED-HB/RGBMW GR
EAN/UPC - Prodotto	8718699211455
Codice d'ordine	423-000003-21
Codice locale	21145599
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	2
Materiale SAP	912400135470
Peso netto (al pezzo)	7,875 kg
Numero catalogo	423-000003-21
Numero catalogo Descrizione	ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Gray Housing, Architectural

IP66 IK08

Disegno tecnico



BCP462 G2 19xLED-HB/RGBMW GR

ColorBurst IntelliHue Powercore

© 2022 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.

www.lighting.philips.com
2022, Settembre 20 - Dati soggetti a modifiche