ColorBurst IntelliHue Powercore

ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Black Housing, Landscape

ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Black Housing, Landscape

ColorBurst IntelliHue Powercore combina controllo di precisione del colore e luce bianca regolabile di alta qualità nelle stesso apparecchio per esterni per applicazioni di illuminazione wall-washing e spot. La tecnologia IntelliHue offre un indice CRI superiore a 80 (2.700 K-4.000 K) e la possibilità di creare qualsiasi CCT compresa tra 2.000 K e 10.000 K al di sopra e al di sotto della curva del corpo nero.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Angolo del fascio della sorgente luminosa	8 °
Colore sorgente luminosa	IntelliHue
Sorgente luminosa sostituibile	No
Driver/unità alimentazione/trasformatore	No [-]
Driver incluso	Si
Tipo copertura ottica/lenti	GT [Vetro temperato GT]
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	8°
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Marchio CE	CE mark
Accessori antiriflesso	HC [Schermo a nido d'ape HC]
Vetri	No [-]
Angolo	8°

Dati tecnici di illuminazione	
Efficacia (lm/W) a 4000 K	47,2 lm/W
Efficacia (lm/W) a 2700 K	48,3 lm/W
CRI a 4000 K	85

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	100 to 277 V
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si

Meccanica e corpo	
Configurazione corpo	HMA [Housing with medium-length arm]

ColorBurst IntelliHue Powercore

Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Colore	Nero BK

Approvazione e applicazione

Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Classe di efficienza energetica	G
Codice protezione impatti meccanici	IK08 [5 J vandal-protected]
Numero di registrazione EPREL	887794

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Flusso luminoso iniziale	1481 lm
Efficienza iniziale apparecchio LED	47 lm/W
Temperatura di colore corr. Iniziale	- K
Indice di resa dei colori iniz.	≥80
Potenza in ingresso iniziale	33 W

Rendimento nel tempo (conformità IEC)

70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	48300
70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	48300
80% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	48300
80% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	48300
90% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	27000
90% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	25000

Condizioni di applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871869921146299
Nome prodotto ordine	BCP462 G2 19xLED-HB/RGBMW HMA BK
EAN/UPC - Prodotto	8718699211462
Codice d'ordine	423-000003-23
Codice locale	21146299
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	2
Materiale SAP	912400135471
Peso netto (al pezzo)	3,470 kg
Numero catalogo	423-000003-23
Numero catalogo Descrizione	ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Black Housing, Landscape

IP66 IK08

Disegno tecnico



BCP462 G2 19xLED-HB/RGBMW HMA BK

© 2022 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.