Vaya Linear LP G2

Vaya Linear LP G2, 3000 K, 28° x 84°, 0.6 m (2 ft), CE/CQC/PSE

Vaya Linear LP G2, 3000 K, 28° x 84°, 0.6 m (2 ft), CE/CQC/PSE

Vaya Linear LP è un apparecchio per illuminazione lineare da esterni eccezionalmente sottile per applicazioni di illuminazione radente su pareti di basso livello, con fascio ampio da 120° o ottiche ellittiche 28° x 84°. Il suo fattore di forma sottile è ottimale per applicazioni in spazi ridotti con distanza o altezza di installazione limitata. La robusta serie Vaya Linear LP offre una gamma di opzioni CCT per luce bianca e a colori con possibilità di comando on/off statico o dinamico tramite DMX-512 standard. Il design discreto con alimentatore integrato e i connettori a tenuta stagna consentono un cablaggio semplice, veloce e affidabile.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	LED-HB [LED High Brightness]
Colore sorgente luminosa	Bianco neutro
Sorgente luminosa sostituibile	No
Driver incluso	Si
Tipo copertura ottica/lenti	GT [Vetro temperato GT]
Marchio CE	CE mark
Marchio UL	No
Marchio CQC	CQC-mark
Marchio PSE	PSE mark

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	100 to 240 V
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz

Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio estruso
Materiale ottico	Glass
Materiale copertura ottica/lenti	Vetro temprato
Forma copertura ottica/lenti	Flat
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Colore	Dark gray

Approvazione e applicazione	
Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici	IK07 [2 J reinforced]
Standard vibrazioni	Complies with ANSI C136.31
Marchio FCC	-

Vaya Linear LP G2

Resistenza alle vibrazioni	Complies with ANSI C136.31

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Flusso luminoso iniziale	856 lm
Efficienza iniziale apparecchio LED	98,8 lm/W
Temperatura di colore corr. Iniziale	3000 K
Indice di resa dei colori iniz.	82
Potenza in ingresso iniziale	8.7 W

Rendimento nel tempo (conformità IEC)

70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	60000
70% di mantenimento lumen a 40 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 40 °C riferito	60000
80% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	87000
80% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	60000
80% di mantenimento lumen a 40 °C calcolato	66000
80% di mantenimento lumen a 40 °C riferito	60000
90% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	41000
90% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	41000
90% di mantenimento lumen a 40 °C calcolato	31000
90% di mantenimento lumen a 40 °C riferito	31000

Condizioni di applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +40 °C

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871869921807299
Nome prodotto ordine	BCP422 G2 28x84 3000 L610 CE CQC PSE
EAN/UPC - Prodotto	8718699218072
Codice d'ordine	350-000018-01
Codice locale	21807299
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
Materiale SAP	912400136119
Peso netto (al pezzo)	1,120 kg
Numero catalogo	350-000018-01
Numero catalogo Descrizione	Vaya Linear LP G2, 3000 K, 28° x 84°, 0.6 m (2 ft), CE/CQC/PSE

IP66

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.