Vaya Linear LP G2

Vaya Linear LP G2, 4000 K, 120°, 1.2 m (4 ft), CE/CQC/PSE

Vaya Linear LP G2, 4000 K, 120°, 1.2 m (4 ft), CE/CQC/PSE

Vaya Linear LP is een superslanke LED-lijnverlichtingsarmatuur voor buitentoepassingen met zacht strijklicht en een brede bundel van 120° of elliptische 28° x 84° optiek. Het slanke formaat is ideaal voor toepassingen in beperkte ruimte met beperkte afstand of toegestane installatiehoogte. De robuuste Vaya Linear LP G2 biedt uiteenlopende CCT-opties in wit en kleur met statische aan/uit- of dynamische regelopties via standaard DMX-512. Het discrete ontwerp met ingebouwde voeding en waterproof connectoren maken de bedrading eenvoudig, snel en betrouwbaar.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	LED-HB [LED High Brightness]
Kleur lichtbron	Neutraalwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Driver/VSA meegeleverd	Ja
Type lichtkap/lens	Gehard glas
Bundelspreiding armatuur	120°
CE-markering	CE-markering
UL-markering	Nee
CQC-markering	CQC-markering
PSE-markering	PSE mark

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	100 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Materiaal behuizing	Geëxtrudeerd aluminium
Optisch materiaal	Glas
Materiaal lichtkap/lens	Gehard glas
Vorm lichtkap/lens	Flat
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Kleur	Dark grey

Goedkeuring en toepassing	
IP-classificatie	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK07 [2 J, versterkt]

Wijziging van gegevens voorbehouden

Vaya Linear LP G2

Standaardoptie	Complies with ANSI C136.31
FCC-markering	-
Trillingsclassificatie	Complies with ANSI C136.31

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	1498 lm
Initiële lichtstroom bij kleurtemperatuur van 4000 K	1498 lm
Initieel rendement LED-armatuur	86,6 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	83
Initieel systeemvermogen	17.2 W

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Lumenbehoud van 70% bij 25°C berekend	100000
Lumenbehoud van 70% bij 25°C gemeld	60000
Lumenbehoud van 70% bij 40°C berekend	100000
Lumenbehoud van 70% bij 40°C gemeld	60000
Lumenbehoud van 80% bij 25°C berekend	87000
Lumenbehoud van 80% bij 25°C gemeld	60000
Lumenbehoud van 80% bij 40°C berekend	66000
Lumenbehoud van 80% bij 40°C gemeld	60000
Lumenbehoud van 90% bij 25°C berekend	41000
Lumenbehoud van 90% bij 25°C gemeld	41000
Lumenbehoud van 90% bij 40°C berekend	31000
Lumenbehoud van 90% bij 40°C gemeld	31000

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +40 °C

Productgegevens

Volledige productcode	871869921812699
Productnaam voor bestelling	BCP422 G2 120 4000 L1200 CE CQC PSE
EAN/UPC - Product	8718699218126
Bestelcode	350-000018-06
Lokale code	BCP422212412E
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
SAP-materiaal	912400136124
Net Weight (Piece)	1,860 kg
Catalogusnummer	350-000018-06
Beschrijving catalogusnummer	Vaya Linear LP G2, 4000 K, 120°, 1.2 m (4 ft), CE/CQC/PSE

IP66

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.