Vaya Free Form

Vaya Free Form Dimmable White, IP66, 3000 K, Frosted, 10 m (30 ft)

Vaya Free Form Dimmable White, IP66, 3000 K, Frosted, 10 m (30 ft)

Vaya Free Form est un luminaire linéaire compact et dissimulé pour l'éclairage de baies droites ou courbes, d'applications encastrées et de niches. Vaya Free Form fournit une lumière blanche uniforme et homogène sur une longueur d'exécution allant jusqu'à 10 m. Dans les applications en intérieur, le luminaire peut être coupé et facilement reconnecté, ce qui permet de parcourir des espaces d'une forme inhabituelle et difficiles à éclairer, sans soudure ni outils. Dans les applications en extérieur, le luminaire peut être coupé et rescellé pour conserver ses caractéristiques de protection IP66. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.colorkinetics.com/vaya/.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Température de couleur	Blanc neutre
Source lumineuse de substitution	Non
Driver inclus	Oui
Faisceau du luminaire	120°
Marquage CE	Marquage CE
Marquage UL	Marquage UL et cUL
Marquage CQC	Marquage CQC

Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	24 CC V

Gestion et gradation	
avec gradation	Oui

Matériaux et finitions	
Matériaux du boîtier	Plastique
Finition de cache optique/lentille	Dépoli
Longueur	10.0 m
Couleur	Blanc

Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]

Vaya Free Form

Code de protection contre les chocs mécaniques	IK06 [1 J]

Performances initiales (conforme IEC)

Flux lumineux initial	8380 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	99,5 lm/W
Puissance initiale absorbée	84 W

Durées de vie (condorme IEC)

Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	75000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	36000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	56000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	36000
Flux lumineux sortant 80 % à 25 °C Calculé	48000
Flux lumineux sortant 80 % à 25 °C Signalé	36000
Flux lumineux sortant 80 % à 50 °C Calculé	36000
Flux lumineux sortant 80 % à 50 °C Signalé	36000
Flux lumineux sortant 90 % à 25 °C Calculé	24000
Flux lumineux sortant 90 % à 25 °C Signalé	24000
Flux lumineux sortant 90 % à 50 °C Calculé	18000
Flux lumineux sortant 90 % à 50 °C Signalé	18000

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-40 à +50 °C

Données logistiques

Code de produit complet	871869937058999
Nom du produit de la commande	BGC452 3000 IP66 L10000 W/ LEADER
Code barre produit	8718699370589
Code de commande	350-000020-08
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12
SAP - Matériaux	912400136472
Net Weight (Piece)	0,772 kg
Code catalogue	350-000020-08
Description du code catalogue	Vaya Free Form Dimmable White, IP66, 3000 K, Frosted, 10 m (30 ft)

IP66 IK06

Schéma dimensionnel



BGC452 3000 IP66 L10000 W/LEADER

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.