PHILIPS

Lighting



Vaya Flood HP 150 W

BCP438 4000 220-240 10 CE CQC

LED High Brightness - Smalstrålande 10°

Vaya Flood HP 150 W är en pålitlig och kostnadseffektiv LED-strålkastare med högt ljusflöde som är perfekt för att belysa stora fasader, broar och monument utomhus. Vaya Flood-serien ger utmärkt flexibilitet så att du kan skapa iögonfallande strålkastar-, wash- och spoteffekter, medan den initala investeringen förblir låg. Ett urval spridningsvinklar och färger gör att du verkligen kan ge liv åt en byggnad, antingen med statiska eller dynamiska färger. Denna kompakta och robusta armatur utmärks av längre räckvidd och hög effektivitet. Den har en intern strömkälla och justerbar vinkling, vilket gör den väldigt flexibel och lätt att använda.

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]
Ljuskällans färg	Kallvit
Utbytbar ljuskälla	No
Driftdon ingår	Ja
Optikavskärmning/optiktyp	FG [plant glas]
Armaturens ljusfördelning	10°
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
CE-märkning	CE märkning
UL-märkning	No
Optic type outdoor	Smalstrålande 10°
PSE-märkning	No
Vinkel	10°

Drift och elektricitet	
Ingående spänning	220 till 240 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Material i optiken	glas
Optisk kupa/linsmaterial	Härdat glas
Optisk glaskupa/optikens form	Plan
Färg	Mörkgrå

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J vandalskyddad]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31

Vaya Flood HP 150 W

	Complies with ANSI C136.31

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt ljusflöde	14979 lm
Initialt ljusflöde	14979 lm
Initialt LED-ljusutbyte	103,5 lm/W
Init. korr. färgtemperatur	4000 K
Init. Färgåtergivningsindex	72
Initial ineffekt	150 W


Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	51000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	51000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	51000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	51000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	51000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	51000

Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	-40 till +40 °C


Produktdata	
Fullständig produktkod	871869937514000
Beställningsproduktnamn	BCP438 4000 220-240 10 CE CQC DMX
EAN/UPC – Produkt	8718699375140
Beställningsnummer	37514000
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	912400136898
Nettovikt (stycke)	10,200 kg

IP 66 IK 08

Måttskiss



Vaya Flood 150W



Vaya Flood 150W

© 2019 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.