

SofTrace DEL en saillie

2SST42L835-4-DS-UNV

2x4, Surface, 4200 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse-Smooth

Les luminaires SofTrace ensaille redéfinissent le concept qui allie style et performance. Avec leur conception moderne aux lignes épurées et leur technologie innovatrice, ces luminaires sont une avancée spectaculaire pour l'industrie de l'éclairage. Leurs lignes élégantes révèlent une véritable puissance. Avec des niveaux d'efficacité supérieurs à 95 % et un rendement lumineux maximal de 87 lm/W, ce produit architectural offre maintenant une performance d'avant-garde aux utilisateurs les plus sensibilisés à l'environnement.

Données du produit

Renseignements généraux	
Code du source de la lampe	LED
Température de couleur	3500K
IRC	80
Type de distribution photométrique	Direct
Montage	En saillie

Fonctionnement et électricité	
Tensions	120/277/347 V
Watts à l'entrée de la lampe	41

Mécanique et boîtier	
Format du luminaire	2 ft x 4 ft
Forme	Rectangulaire

Rendement initial (conforme aux normes CEI)	
Lumens du luminaire	4200

Données de produit	
Nom du produit de la commande	2SST42L835-4-DS-UNV
EAN/CUP – Produit	784197106430
Code de commande	912401275339
Local Code	.
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	912401275339
Poids net (pièce)	0.001 kg
Catalog Number	2SST42L835-4-DS-UNV-DIM
Catalog Number Description	2x4, Surface, 4200 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse-Smooth



© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Tous droits réservés. Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Philips Lighting Holding B.V. ou de leurs ayants droits respectifs.