PlainView, encastrée

RC140B LED38S/840 PSD PCV PI5 L1150

840 blanc neutre, Bloc d'alimentation avec interface DALI, Connecteur à poussoir 5 pôles

Les solutions de lignes de lumière sont toujours à la mode. Nous savons par conséquent combien il est important d'innover dans ce domaine. PlainView est un luminaire moderne et élégant, offrant un éclairage confortable, une lumière de bonne qualité et peut également faire office d'élément de conception. Les luminaires offrent des spécifications et une flexibilité de haute qualité avec différentes options de flux lumineux. Grâce à ces fonctionnalités et avantages, PlainView offre un éclairage idéal dans les parties autres que celles réservées au travail dans les espaces professionnels comme les bureaux, les établissements scolaires, et les entrées et espaces d'accueil de commerces.

Données du produit

Informations générales	
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Ballast/pilote inclus	Oui
Remarques	*-Conformément au document d'orientation de Lighting Europe « Évaluer les performances des luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n'existe aucune différence significative de maintien du flux lumineux entre B50 et, par exemple, B10. La valeur de la durée de vie utile moyenne (B50) représente donc également la valeur B10.

Lighting Technology	LED
Échelle de valeur	Performance
Marquage CE	Oui
Garantie	5 ans
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage ENEC	-
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Conforme à la directive RoHS UE	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	3 800 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	90 lm/W

PlainView, encastrée

Indice de rendu de couleur (IRC)	≥80
Température de couleur	840 blanc neutre
Type d'optique	-
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	100°
Taux d'éblouissement unifié	28

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Courant d'appel	22 A
Temps d'appel	275 ms
Consommation électrique	40 W
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Connexion	Connecteur à poussoir 5 pôles
Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	24

Température

Gamme de températures ambiantes	+10 à +40 °C

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation avec interface DALI
Interface de commande	DALI
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier

Matériaux du boîtier	Aluminium
Matériaux du réflecteur	-
Matériaux optiques	-
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Matériel de fixation	Acier
Couleur du boîtier	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Opale

Longueur totale	1 150 mm
Largeur totale	74 mm
Hauteur totale	82 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	82 x 74 x 1150 mm

Approbation et application

Code d'indice de protection	IP40 [Protection des fils]
Code de protection contre les chocs méca.	IK02 [0,2 J standard]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Conditions d'application

Performance température ambiante Tq	25 °C
Niveau de gradation maximal	1%
Convient pour la commutation aléatoire	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	RC140B LED38S/840 PSD PCV PI5 L1150
Nom de produit complet	RC140B LED38S/840 PSD PCV PI5 L1150
Full EOC	871869938023699
Code de commande	912401483009
Code 12NC	912401483009
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699380236
Conditionnement par carton	4
EAN/UPC - Boîte	8718699380311

Schéma dimensionnel



PlainView, encastrée

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, avril 30 - Les données sont sujettes à changement