

PlainView, încastrat

RC140B LED38S/840 PSD PCV PI5 L1150

Alb neutru 840, Unitate de alimentare electrică cu interfaţă DALI, Conector push-in cu 5 pini

Soluțiile de linii de iluminat sunt întotdeauna la modă, aşa că ştim cu toții că inovația în acest domeniu este crucială. PlainView este un aparat de iluminat modern, simplu care oferă o lumină confortabilă, de bună calitate şi poate fi folosit şi ca element de design. Aparatul de iluminat are specificații de înaltă calitate şi flexibilitate în ceea ce priveşte opțiunile diferite pentru pachete de flux luminos. Datorită acestor caracteristici şi beneficii, PlainView este soluția de iluminat ideală pentru zonele din afara spațiilor de lucru din unitățile profesionale, cum ar fi birourile, instituțiile educaționale şi, de asemenea, zonele de primire şi intrările magazinelor.

Catalog de date

Informaţii generale	
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unităţi de echipament	1 unitate
Balast inclus	Da
Observaţii	*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanţelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferenţă relevantă în întreţinerea fluxului luminos între B50 şi de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieţii utile medii (B50) reprezintă şi valoarea B10.
Lighting Technology	LED
Tier	Performanţă
Marcaj CE	Da
Perioadă de garanție	5 ani

Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj ENEC	-
Test de incandescenţă	Temperatură 650 °C, durată 30 s
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Flux luminos	3.800 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	90 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	≥80
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	-
Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	100°

PlainView, încastrat

Indice unificat de orbire CEN	28

Funcţionare şi sistem electric

Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Curent de pornire	22 A
Timp pornire	275 ms
Consum de curent	40 W
Factor de putere (fracţie)	0.9
Conexiune	Conector push-in cu 5 pini
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	24

Temperatură

Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +40 ºC

Sisteme de comandă şi reglarea intensităţii luminoase

Cu reglarea intensităţii luminoase	Da
Balast/unitate de alimentare/ transformator	Unitate de alimentare electrică cu interfaţă DALI
Interfaţă de comandă	DALI
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic şi carcasă

Material carcasă	Aluminiu
Material reflector	-
Material sistem optic	-
Capac optic/material lentilă	Policarbonat
Material de fixare	Oţel
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Lungime totală	1.150 mm
Lăţime totală	74 mm
Înălţime totală	82 mm
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)	82 x 74 x 1150 mm

Aprobare şi aplicaţie

Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP40 [Protejat împotriva contactului cu cablurile]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Clasă de protecţie IEC	Clasa de siguranţă I

Performanţă iniţială (conformitate IEC)

Toleranţă flux luminos	+/-10%
Cromatică iniţială	(0.38, 0.38) SDCM <3
Toleranţă consum de energie	+/-10%


Condiţii de utilizare

Performanţă temperatura ambiantă Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase	1%
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Date despre produs

Nume comandă produs	RC140B LED38S/840 PSD PCV PI5 L1150
Numele complet al produsului	RC140B LED38S/840 PSD PCV PI5 L1150
Full EOC	871869938023699
Cod de comandă	38023699
Număr material (12NC)	912401483009
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699380236
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
EAN/UPC – Cutie	8718699380311

Cote



PlainView, încastrat

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Aprilie 30 - Informatie ce poate fi modificată