



# Ledinaire Zadora G4

## RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 ALU 50W

Ledinaire Zadora G4, 5 W, 355 lm, 2700 K, Ángulo del haz de 40°, Aluminio, IP20

Zadora LED es una gama de downlights empotrables ajustables para lámparas MASTERLEDspot. Están disponibles en versiones de kit listo para instalar que incluye la lámpara MASTERLEDspot MV. MASTERLEDspot ofrece un gran ahorro energético y minimiza el coste de mantenimiento sin comprometer la luminosidad, lo que permite a los propietarios conseguir un retorno de la inversión en el plazo de un año. La versión ajustable ofrece una orientación de 30° respecto a la vertical. Ambas lámparas proporcionan un flujo equivalente al de una lámpara halógena de 50 W. Los downlights Zadora LED están disponibles en distintos acabados de color. El mantenimiento es sencillo ya que se puede acceder directamente a la lámpara

### Datos del producto

Información general		Apertura del haz de luz de la luminaria	
Lighting Technology	LED		40°
Equipo	-	Operativos y eléctricos	
Escalera de valor	Esencial	Tensión de entrada	220 a 240 V
Fuente de luz sustituible	Si	Line Frequency	50 to 60 Hz
Datos técnicos de la luz		Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Flujo luminoso	355 lm	Consumo de energía	5 W
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K	Factor de potencia (fracción)	0.7
Eficacia lumínica (nominal) (Nom)	73 lm/W	Conexión	Bloque de conexión mediante tornillos de 3 polos
Índice de reproducción cromática (IRC)	80	Cable	-
Color de la fuente de luz	827 blanco cálido		
Tipo de óptica	Ángulo del haz de 40°		

## Ledinaire Zadora G4

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Driver/unidad de alimentación/transformador	Fuente de alimentación de regulación
Flujo luminoso constante	No
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Plástico
Material del reflector	-
Material óptico	Polimetileno metacrilato
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Fixation material	Acero inoxidable
Color de la carcasa	Aluminio
Acabado de cierre óptico/lente	Mate
Altura global	145 mm
Diámetro global	85 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Marca CE	Sí

Período de garantía	3 años
Conformidad con RoHS UE	Sí
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.43, 0.40) SDCM <5
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Vida útil media L70B50	25.000 hora(s)
Datos de producto	
Full EOC	871869607014799
Nombre de producto del pedido	RSO49B LED-MS-40-5W-2700-GU10 ALU 50W
Código de pedido	07014799
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	36
Número de material (12NC)	912401483106
Nombre completo del producto	RSO49B LED-MS-40-5W-2700-GU10 ALU 50W
Embalaje con código EAN/UPC	8718696070260



### Plano de dimensiones

