

# Zadora LED

## RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 WH 50W

Zadora LED, 5 В, D75 mm, 365 лм, 3000 K, Димирование с фазовой отсечкой, Ширина светового пучка 40°, Белый, IP20

Zadora LED — линейка встраиваемых регулируемых потолочных светильников для ламп MASTERLEDspot. В комплект поставки светильника входят все необходимые для установки элементы и светодиодная лампа среднего напряжения MASTERLEDspot. Сохраняя постоянную яркость свечения, лампа MASTERLEDspot позволяет владельцам существенно снизить энергопотребление и расходы на техническое обслуживание и окупает инвестиции в течение одного года. В регулируемых моделях направление освещения может отклоняться от вертикали на 30°. Световой поток ламп аналогичен световому потоку галогеновых ламп мощностью 50 Вт. Светильники Zadora LED доступны в исполнении с корпусами двух цветов: белого и серебристого.

### Данные о продукции

| Общая информация | |
|---|---|
| **Сменный источник света** | Да |
| **ПРА** | - |
| **Осветительная технология** | LED |
| **Лестница ценности** | Значение |
| **Маркировка CE** | Да |
| **Гарантийный период** | 3 года |
| **Соответствие стандарту EU RoHS** | Да |

| Технические характеристики освещения | |
|---|---|
| **Светоотдача** | 365 лм |
| **Коррелированная цветовая температура (ном.)** | 3000 K |
| **Эффективность (номинальная) (ном.)** | 75 лм/Вт |
| **Коэффициент цветопередачи (CRI)** | 80 |
| **Цвет источника света** | Теплый белый 830 |
| **Оптический тип** | Ширина светового пучка 40° |
| **Светораспределение светильника** | 40° |

| Эксплуатационные и электрические характеристики | |
|---|---|
| **Входное напряжение** | От 220 до 240 Вт |
| **Частота сети** | 50 to 60 Hz |
| **Входная частота** | 50–60 Hz |
| **Энергопотребление** | 5 В |
| **Коэффициент мощности (доля)** | 0.7 |
| **Соединение** | Блок винтового соединения 3-полюсный |

# Zadora LED

| | |
|---|---|
| **Кабель** | - |

## Температура

| | |
|---|---|
| **Диапазон температур окружающей среды** | От –20 до +45 °C |

## Системы управления и регулировка яркости света

| | |
|---|---|
| **Возможность диммирования** | Да |
| **Драйвер/блок питания/трансформатор** | Источник питания регулируемый |
| **Интерфейс управления** | Димирование с фазовой отсечкой |
| **Постоянная светоотдача** | Нет |

## Механические компоненты и корпус

| | |
|---|---|
| **Материал корпуса** | Пластмасса |
| **Материал отражателя** | - |
| **Оптический материал** | Полиметилметакрилат |
| **Материал оптической крышки** | Поликарбонат |
| **Материал фиксации** | Из нержавеющей стали |
| **Цвет корпуса** | Белый |
| **Покрытие оптической крышки** | Матовое |
| **Общая высота** | 145 мм |
| **Общий диаметр** | 85 мм |

## Соответствие требованиям и область применения

| | |
|---|---|
| **Код защиты от проникновения (IP)** | IP20 [Защита пальцев] |
| **Код степени защиты от механических воздействий** | IK02 [0,2 Дж, стандартный] |
| **Класс защиты IEC** | Класс безопасности II |

## Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

| | |
|---|---|
| **Допустимая погрешность светового потока** | +/-10% |
| **Начальная цветность** | (0.43, 0.40) SDCM <5 |
| **Допустимое значение потребляемой мощности** | +/-10% |


## Производительность со временем (соответствие МЭК)

| | |
|---|---|
| **Медианный полезный срок службы L70B50** | 25 000 часов |

## Данные об изделии

| | |
|---|---|
| **Название продукта для заказа** | RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 WH 50W |
| **Полное название продукта** | RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 WH 50W |
| **Полный код продукта** | 871869607015499 |
| **Код заказа** | 912401483107 |
| **Материал № (12NC)** | 912401483107 |
| **Нумератор — количество на упаковку** | 1 |
| **EAN/UPC — продукт/короб** | 8718696070154 |
| **Нумератор — упаковок на внешний короб** | 36 |
| **EAN/UPC — короб** | 8718696070277 |

## Чертеж размеров



## Zadora LED

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Апрель 15 - Данные для изменения