

Zadora LED

RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU 50W

Zadora LED, 5 В, D75 mm, 365 лм, 3000 K, Димирование с фазовой отсечкой, Ширина светового пучка 40°, Алюминий, IP20

Zadora LED — линейка встраиваемых регулируемых потолочных светильников для ламп MASTERLEDspot. В комплект поставки светильника входят все необходимые для установки элементы и светодиодная лампа среднего напряжения MASTERLEDspot. Сохраняя постоянную яркость свечения, лампа MASTERLEDspot позволяет владельцам существенно снизить энергопотребление и расходы на техническое обслуживание и окупает инвестиции в течение одного года. В регулируемых моделях направление освещения может отклоняться от вертикали на 30°. Световой поток ламп аналогичен световому потоку галогеновых ламп мощностью 50 Вт. Светильники Zadora LED доступны в исполнении с корпусами двух цветов: белого и серебристого.

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Да
ПРА	-
Осветительная технология	LED
Лестница ценности	Значение
Маркировка CE	Да
Гарантийный период	3 года
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	365 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	78 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Цвет источника света	Теплый белый 830
Оптический тип	Ширина светового пучка 40°
Светораспределение светильника	40°

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Энергопотребление	5 В
Коэффициент мощности (доля)	0.7
Соединение	Блок винтового соединения 3-полюсный

Zadora LED

Кабель	-

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От –20 до +45 °C

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания регулируемый
Интерфейс управления	Димирование с фазовой отсечкой
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Пластмасса
Материал отражателя	-
Оптический материал	Полиметилметакрилат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Из нержавеющей стали
Цвет корпуса	Алюминий
Покрытие оптической крышки	Матовое
Общая высота	145 мм
Общий диаметр	85 мм

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности II

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.43, 0.40) SDCM <5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%


Производительность со временем (соответствие МЭК)

Медианный полезный срок службы L70B50	25 000 часов

Данные об изделии

Название продукта для заказа	RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU 50W
Полное название продукта	RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU 50W
Полный код продукта	871869607016199
Код заказа	912401483108
Материал № (12NC)	912401483108
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696070161
Нумератор — упаковок на внешний короб	36
EAN/UPC — короб	8718696070284

Чертеж размеров



Zadora LED

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Апрель 15 - Данные для изменения