# Panel Ledinaire

## RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 1PK

Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté)

Rad panelov Philips Ledinaire 4. generácie (RC065B) obsahuje výber obľúbených štandardných LED svietidiel, ktoré sa vyznačujú vysokou úrovňou kvality typickou pre spoločnosť Philips a výhodnou cenou. Ide o spoľahlivé, energeticky účinné a cenovo dostupné riešenie. Panelové LED svietidlá Ledinaire sú k dispozícii v rozmeroch 600 × 600 mm, vďaka čomu sú tieto svietidlá ideálnou voľbou pre širokú škálu aplikácií celkového osvetlenia. Náš rad panelového osvetlenia Ledinaire je k dispozícii aj s príslušenstvom na jednoduchú montáž na rôzne typy stropov – presne to, čo potrebujete.

### Údaje o produkte

| Všeobecné informácie | |
|---|---|
| **Vymeniteľný svetelný zdroj** | Nie |
| **Počet jednotiek predradníka** | 1 jednotka |
| **Vrátane napájača** | Áno |
| **Technológia osvetlenia** | LED |
| **Hodnotový rebríček** | Hodnota |
| **Značka CE** | Áno |
| **Záručná lehota** | 3 roky |
| **Značka horľavosti** | Pre montáž na bežne horľavé povrchy |
| **Značka ENEC** | - |
| **Požiarna odolnosť** | Teplota 650 °C, trvanie 30 s |
| **V súlade s požiadavkami EU RoHS** | Áno |

| Svetelné technické | |
|---|---|
| **Svetelný tok** | 3 400 lm |
| **Náhradná teplota chromatickosti (men.)** | 4000 K |
| **Merný výkon (menovitý) (nom.)** | 90 lm/W |
| **Index podania farieb (CRI)** | ≥80 |
| **Možnosť vyžarovania svetelného zdroja** | 120 stupeň (stupne) |
| **Farba svetelného zdroja** | 840 neutrálna biela |
| **Typ optiky** | Uhol vyžarovania 70° |
| **Rozptyl svetelného lúča svietidla** | 80° |
| **Jednotná miera oslnenia CEN** | 19 |

| Prevádzkové a elektrické | |
|---|---|
| **Vstupné napätie** | 220-240 V |
| **Sieťová frekvencia** | 50 to 60 Hz |
| **Počiatočná spotreba pri CLO** | 38 W |
| **Priemerná spotreba pri CLO** | 38 W |
| **Nárazový prúd** | 5 A |
| **Čas zapínania** | 0,055 ms |
| **Spotreba** | 38 W |
| **Účinnosť (zlomok)** | 0.9 |
| **Zapojenie** | Zástrčný konektor, 2 pólový |

# Panel Ledinaire

| | |
|---|---|
| **Kábel** | - |
| **Počet produktov na MCB 16 A typ B** | 40 |

## Teplota

| | |
|---|---|
| **Široký rozsah okolitých teplôt** | +10 až +35 °C |

## Ovládanie a stmievanie

| | |
|---|---|
| **Stmievateľné** | Nie |
| **Napájač/napájací zdroj/transformátor** | Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté) |
| **Konštantný svetelný výkon** | Nie |

## Mechanické časti a teleso

| | |
|---|---|
| **Materiál telesa** | Teleso: lisovaný hliník |
| **Materiál reflektora** | - |
| **Optický materiál** | Polymetylmetakrylát |
| **Materiál optického krytu** | - |
| **Materiál upevnenia** | - |
| **Farba telesa** | Biela |
| **Povrchová úprava optického krytu** | Textúrovaná |
| **Celková dĺžka** | 597 mm |
| **Celková šírka** | 597 mm |
| **Celková výška** | 39 mm |
| **Rozmery (výška x šírka x hĺbka)** | 39 x 597 x 597 mm |

## Schválenie a použitie

| | |
|---|---|
| **Krytie IP** | IP20 [Ochrana pred dotykom rukou] |
| **Kód krytia IP (mechanický náraz)** | IK02 [0,2 J, štandardné] |
| **Hodnotenie trvalej udržateľnosti** | - |
| **Trieda ochrany IEC** | Bezpečnostná trieda II |

## Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

| | |
|---|---|
| **Tolerancia svetelného toku** | +/-10% |
| **Počiatočná chromatickosť** | (0.38, 0.38) SDCM <5 |
| **Tolerancia spotreby** | +/-10% |

## Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

| | |
|---|---|
| **Poruchovosť napájača pri 5 000 h** | 0,4 % |
| **Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h** | 7,5 % |
| **Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h** | L70 |


## Podmienky použitia

| | |
|---|---|
| **Teplota okolia pri výkone Tq** | 25 °C |
| **Vhodné pre náhodné prepínanie** | Nie |

## Údaje o produkte

| | |
|---|---|
| **Objednávkový názov produktu** | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 1PK |
| **Úplný názov produktu** | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 1PK |
| **Úplný kód produktu** | 871869979153700 |
| **Objednávkový kód** | 79153700 |
| **Č. materiálu (12NC)** | 912401483244 |
| **Čitateľ – množstvo kusov v balení** | 1 |
| **EAN/UPC – produkt/puzdro** | 8718699791537 |
| **Čitateľ – počet balení v krabici** | 1 |
| **EAN/UPC – balenie** | 8718699791537 |

## Rozmerový obrázok



# Panel Ledinaire

© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Apríl 30 - Údaje podliehajú zmenám