

HID-HeavyDuty BHL HPL/HPI

BHL 250 L40 230V 50Hz HD2-126

Obudowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki do zastosowania w lampach HPL, HPI (Plus) oraz SON-H

Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 Hz

Okablowanie	
Rodzaj złącza	Śruba

Certyfikaty i zastosowania	
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	BHL 250 L40-A2 230V 50Hz HD2-126

Pełna nazwa produktu	BHL 250 L40 230V 50Hz HD2-126
Full EOC	871150091950230
Kod zamówienia	91950230
Materiał Nr (12NC)	913603920426
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500919502
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8711500934604

HID-HeavyDuty BHL HPL/HPI

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 L40-A2 230V 50Hz HD2-126	6,2 mm	66,0 mm	126,0 mm	107,5 mm	81,0 mm

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.