
PHILIPS

Lighting



# HF-BASIC II

## HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Οικονομικό, αξιόπιστο, συμβατό κατά CE, ηλεκτρονικό μπάλαστ υψηλής συχνότητας για λαμπτήρες φθορισμού TLD. Ιδανική εναλλακτική λύση για ηλεκτρομαγνητικά μπάλαστ (EM).

### δεδομένα Προϊόντων

| Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας | |
|---|---|
| **Τάση εισόδου** | 220 έως 240 V |
| **Line Frequency** | 50 to 60 Hz |
| **Συχνότητα εισόδου** | 50 έως 60 Hz |
| **Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης** | 0,35 ms |
| **Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)** | 31 A |
| **Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)** | 12 |

| Καλωδίωση | |
|---|---|
| **Ακροδέκτες εισόδου τύπου βύσματος** | WAGO 251, βύσμα γενικής χρήσης [Κατάλληλο και για τις δύο αυτόματες καλωδιώσεις (ALF και ADS) και για τη χειροκίνητη καλωδίωση] |
| **Ακροδέκτες εξόδου τύπου βύσματος** | WAGO 251, βύσμα γενικής χρήσης [Κατάλληλο και για τις δύο αυτόματες καλωδιώσεις (ALF και ADS) και για τη χειροκίνητη καλωδίωση] |
| **Μήκος καλωδίου από τη συσκευή στον λαμπτήρα** | 2,00 m |

| Θερμοκρασία | |
|---|---|
| **Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος** | -15 °C έως +50 °C |
| **Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)** | 75 °C |
| **Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)** | 75 °C |


| Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα | |
|---|---|
| **Περίβλημα** | - [Not Specified] |

| Έγκριση και Εφαρμογή | |
|---|---|
| **Δείκτης ενεργειακής απόδοσης** | A2 |
| **Πρότυπο ασφαλείας** | IEC 61347-2-3 |
| **Περιβαλλοντικό πρότυπο** | ISO 14001 |
| **Σημάνσεις εγκρίσεων** | Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC Πιστοποιητικό VDE-EMV |

| Στοιχεία προϊόντος | |
|---|---|
| **Όνομα παραγγελίας προϊόντος** | HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz |
| **Πλήρες όνομα προϊόντος** | HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz |
| **Full EOC** | 871150093160330 |
| **Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B** | HFB258 |
| **Κωδικός παραγγελίας** | 93160330 |
| **Αρ. υλικού (12NC)** | 913700192966 |
| **Τοπικός κωδικός** | HFB258 |
| **Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία** | 1 |
| **EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη** | 8711500931603 |
| **Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί** | 12 |
| **EAN/UPC - Κιβώτιο** | 8711500931610 |

# HF-BASIC II

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|---|---|---|---|---|---|
| HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz | 4,2 mm | 28,0 mm | 280,0 mm | 265,0 mm | 30,0 mm |

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.