
PHILIPS

Lighting



Core & Coil (71A) MH ~LT~ 175W

CORE & COIL HID MH BAL 100W M90/140 QUAD KIT

The basic ballast is the open core and coil which is most often used as a component within a lighting luminaire. The core and coil also forms the nucleus of Philips Advance's five other ballast configurations.

Données du produit

Renseignements généraux	
Code ANSI	M90-M140
Type de lampe	100 MH
Nombre de lampes	1 piece/unit
Type de circuit	HX-HPF
Type de ballast	Magnetic HID
Modèle de base	71A5390
Dimension du centre	3 X 4 (2 LW)
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Numéro de catalogue de l'amorceur	LI533-H4
Température nominale de l'amorceur	105°C
Valeur du condensateur	12 MFD
Numéro de catalogue du condensateur	7C120M30RA
Exigences relatives au condensateur	280V
Température nominale du condensateur	105°C
Diamètre du condensateur/ dimensions ovales	1,65 in
Hauteur du condensateur	2,75 in
Rallumage automatique	No

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	120/208/240/277 V
Fréquence d'entrée	60 Hz
Courant à l'entrée (circuit ouvert)	2.5/1.5/1.3/1.12 A
Courant à l'entrée (départ)	1.24/0.54/0.45/0.4 A
Courant à l'entrée (court-circuit)	0.63-0.95/0.43-0.65/0.37-0.55/0.29-0.44 A
Courant secondaire (court-circuit)	1.35-1.7 A
Déviation à débit réglé	12%
Facteur de ballast (nom.)	1
Facteur de puissance (nom.)	0.90
Tension du circuit ouvert	260 V
Courant à l'entrée (nom.)	1.15/0.66/0.58/0.5 A A
Puissance d'entrée (nom.)	129 W

Core & Coil (71A) MH ~LT~ 175W

Puissance nominale de la lampe	100 W

Câblage

Longueur de dénudage du câble	0.5 mm
Longueur de câble par couleur	12"
Type de câble	Stranded
Configuration de câblage à distance permise	Yes
Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	20'
Valeur de fusible recommandée	10/5/5/4 A

Approbation et utilisation


Test de tension du circuit ouvert (volts)	240-300 V
Marques d'approbation	ULR CSA certificate RoHS Compliant
Mention de température	B/B/A/A
Reconnu par UL	Yes

Essai diélectrique (1 minute)	2000 V
Essai diélectrique (2 secondes)	2500 V
Classe d'isolation UL	H(180°C)
Code de température UL	1029B

Données de produit

Nom du produit de la commande	CORE & COIL HID MH BAL 100W M90/140 QUAD KIT
EAN/CUP – Produit	781087017838
Code de commande	192922
Local Code	192922
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	913700533009
Poids net (pièce)	2,541 kg

Schéma dimensionnel



MH BAL 100W 90/140 QUAD KIT

Product	C1	C2	A1	A2	B1	B2
CORE & COIL HID MH BAL 100W M90/140 QUAD KIT	3,07 in	1,5 in	3,9 in	3,5 in	2,8 in	2,4 in

© 2019 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.