Encapsulated Core & Coil (73B)

ENCAPSULATED CORE & COIL HID MH BAL 400W M59/H33 QUAD ENCAP

Where quiet performance is required, the standard open core and coil ballast is encapsulated (potted) in a cube-shaped steel can utilizing Class H (180ºC) polyester compound.

Données du produit

Renseignements généraux	
Code ANSI	M59
Type de lampe	400W MH
Nombre de lampes	1 piece/unit
Type de circuit	CWA
Type de ballast	Magnetic HID
Modèle de base	73B6091A
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Numéro de catalogue de l'amorceur	NA
Température nominale de l'amorceur	NA
Valeur du condensateur	24 MFD
Numéro de catalogue du condensateur	7C240P40R
Exigences relatives au condensateur	400V
Température nominale du condensateur	105°C
Diamètre du condensateur/dimensions ovales	1,75 in
Hauteur du condensateur	4,79999999 in
Rallumage automatique	No

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	120/208/240/277 V
Fréquence d'entrée	60 Hz
Courant à l'entrée (circuit ouvert)	3/1.8/1.5/1.3 A
Courant à l'entrée (départ)	3.25/1.9/1.65/1.45 A
Courant à l'entrée (court-circuit)	2.55-3.8/1.45-2.2/1.3-1.9/1.1-1.65 A
Courant secondaire (court-circuit)	3.4-4.2 A
Déviation à débit réglé	10%
Facteur de ballast (nom.)	1
Facteur de puissance (nom.)	0.90
Tension du circuit ouvert	305 V
Courant à l'entrée (nom.)	4/2.3/2/1.75 A A
Puissance d'entrée (nom.)	455 W
Puissance nominale de la lampe	400 W

Câblage	
Longueur de dénudage du câble	0.5 mm
Longueur de câble par couleur	12"
Type de câble	Stranded

Encapsulated Core & Coil (73B)

Configuration de câblage à distance permise	Yes
Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	Determined by AWG used
Valeur de fusible recommandée	10/7/5/5 A

Mécanique et boîtier

Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	Encap
Dimensions du boîtier	5.4" x 5.0" x 4.3"

Approbation et utilisation

Test de tension du circuit ouvert (volts)	275-335 V
Marques d'approbation	ULR CSA certificate RoHS Compliant
Mention de température	D/E/D/E
Niveau d'humidité et de bruit	B
Reconnu par UL	Yes
Essai diélectrique (1 minute)	2000 V
Essai diélectrique (2 secondes)	25000 V
Classe d'isolation UL	H(180°C)
Code de température UL	1029E

Données de produit

Nom du produit de la commande	ENCAPSULATED CORE & COIL HID MH BAL 400W M59/H33 QUAD ENCAP
EAN/CUP – Produit	781087055212
Code de commande	197848
Local Code	197848
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	3
Numéro de matériau (12NC)	913700543410
Poids net (pièce)	7,072 kg

Schéma dimensionnel



MH BAL 400W M59/H33 QUAD ENCAP

Product	A1	A2	A3	B1	B2	C1	D1
ENCAPSULATED CORE & COIL HID 73B6091500DA	6,75 in	6 in	5,4 in	4,3 in	2 in	5 in	0,25 in

© 2019 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.