HF-Regulator Intelligent Touch DALI para TL5/TL-D/PL-L

HF-R TD 280 TL5/PL-L EII 220-240V

Equipos electrónicos de alta frecuencia con arranque por precaldeo y regulación digital. Agrupa potencias por longitudes de lámpara. Reducción del consumo en stand-by (A1 BAT) de 350mW a 250mW. Perfectamente compatible con lámparas TL5 Eco (ahorros de consumo en torno al 7%). Reconocen automáticamente la lámpara utilizada y adoptan la configuración apropiada. Software del balasto óptimo y mejorado con velocidad de comunicación cuatro veces superior, que rebaja las necesidades de puesta en marcha e incrementa la capacidad de tráfico en la línea DALI. Facilita el mantenimiento preventivo. Estos equipos pueden controlarse de dos formas diferentes:. • Mediante protocolo DALI asociado a un sistema de control (ActiLume DALI, OccuSwitch DALI). • Mediante un pulsador estándar (pulsación corta para encender/apagar y larga para regular). • Posibilidad de programación vía MultiOne (modo corredor, consumo, nivel de luz en emergencia, nivel y tiempo de. funcionamiento,arranque rápido). • Disponible para TL-5, TL-D y TL-5C.

Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Corriente de pérdida a tierra (máx.)	0,5 mA
Anchura de corriente de irrupción	0,35 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)	35 A

Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	9

Cableado	
Terminales de entrada de tipo de conector	Conector universal WAGO 251 [Apto para el cableado automático (ALF y ADS) y manual]

HF-Regulator Intelligent Touch DALI para TL5/TL-D/PL-L

Terminales de salida de tipo de conector	Conector universal WAGO 251 [Apto para el cableado automático (ALF y ADS) y manual]

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	15 °C a 50 °C
Vida útil con temperatura (máx.)	75 °C
Temperatura máxima (máx.)	75 °C

Controles y regulación

Interfaz de control	TD

Mecánicos y de carcasa

Carcasa	L 425x30x21

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de eficiencia energética	A1

Norma de seguridad	IEC 61347-2-3
Estándar medioambiental	ISO 14001
Marcas de conformidad	EMC Certificado CE Certificado ENEC Certificado CCC

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	HF-Ri TD 280 TL5/PL-L E+ 220-240V
Nombre completo del producto	HF-R TD 280 TL5/PL-L EII 220-240V
Full EOC	871150091067730
Código de pedido	91067730
Código 12NC	913700609666
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500910677
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8711500910691

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Ri TD 280 TL5/PL-L E+ 220-240V	4,2 mm	22 mm	424 mm	415 mm	30 mm

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.