



Tändare för gasurladdningslampor

SND 88 400V 50/60HZ

HID-tändare för seriekopplade system


Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	400 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Kabalage	
Kopplingstyp	Skruv
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +80 °C
T-Case max. (max)	90 °C
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	SNI-115
Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	SND 88 400V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	SND 88 400V 50/60HZ
Full EOC	871150091034940
Beskrivning av lokal kod	7902242
Beställningsnummer	91034940
Materialnummer (12NC)	913700615067
Lokal kod	7902242
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500910349
Räknare - antal förpackningar per kartong	120
EAN/UPC - Hölje	8711500910356

Tändare för gasurladdningslampor

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 88 400V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,5 mm

