

# HF-PERFORMER II Xtreme TL5/TL-D

## HF-P XT 158 TL-D EII 220-240V 50/60HZ

HF-Performer Xtreme to unikalna technologia X firmy Philips, która gwarantuje najwyższą niezawodność podczas cyklu użytkowania lamp i pozwala na bardzo długą i niezawodną pracę systemów o wysokiej częstotliwości. Jej wskaźnik wydajności (CELMA EEI) to A2.

### Dane produktu

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| **Napięcie wejściowe** | 220 do 240 V |
| **Częstotliwość linii** | 50 to 60 Hz |
| **Częstotliwość wejściowa** | 50 do 60 Hz |
| **Szerokość prądu rozruchowego** | 0,270 ms |
| **Szczyt prądu rozruchowego (Max)** | 18 A |
| **Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)** | 28 |

| Okablowanie | |
|---|---|
| **Złącze wejściowe typu połączenia** | Konektor uniwersalny WAGO 251 [Do kablowania ręcznego i manualnego (ALF i ADS)] |
| **Złącze wyjściowe typu połączenia** | Konektor uniwersalny WAGO 251 [Do kablowania ręcznego i manualnego (ALF i ADS)] |

| Temperatura | |
|---|---|
| **Zakres temperatur otoczenia** | Od -25°C do 60°C |
| **Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)** | 75 °C |
| **Maksymalna temperatura obudowy (Max)** | 75 °C |

| Mechanika i korpus | |
|---|---|
| **Obudowa** | L 360x30x28 |

| Certyfikaty i zastosowania | |
|---|---|
| **Kod stopnia ochrony** | IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem] |
| **Wskaźnik efektywności energetycznej** | A2 |
| **Norma bezpieczeństwa** | IEC 61347-2-3 |
| **Norma środowiskowa** | ISO 14001 |
| **Oznaczenia Certyfikatów** | Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE-EMV |


| Dane techniczne produktu | |
|---|---|
| **Nazwa produktu na zamówieniu** | HF-P Xt 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz |
| **Pełna nazwa produktu** | HF-P XT 158 TL-D EII 220-240V 50/60HZ |
| **Full EOC** | 871150091204630 |
| **Kod zamówienia** | 91204630 |
| **Materiał Nr (12NC)** | 913700617966 |

# HF-PERFORMER II Xtreme TL5/TL-D

| | |
|---|---|
| **Numerator - Quantity Per Pack** | 1 |
| **EAN/UPC – Produkt/opakowanie** | 8711500912046 |
| **Numerator - Packs per outer box** | 12 |

| | |
|---|---|
| **EAN/UPC – Opakowanie** | 8711500912053 |

## Rysunki techniczne




| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|---|---|---|---|---|---|
| HF-P Xt 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz | 4,2 mm | 28,0 mm | 360,0 mm | 350,0 mm | 30,0 mm |

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.