PHILIPS

Lighting



# HF-Performer II Xtreme for TL5/TL-D lamps

## HF-P Xt 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

通过强大的驱动技术提高应用程序的质量 HF-Performer Xtreme 是飞利浦独有的 X 技术，可确保在最恶劣的条件下具有最长的使用寿命和最高的可靠性。此镇流器主要针对室内应用而设计。对于室外应用，至少应该为 I 类灯具且充分做到防水防尘。灯具应避免发生亮度激增的情况，或者在此类典型安装和应用中，应该采取任何其他必要的电气保护措施

### 产品数据

| 操作和电气 | |
|---|---|
| 输入电压 | 220 至 240 V |
| 线频率 | 50 to 60 Hz |
| 输入频率 | 50 至 60 Hz |
| 侵入电流宽度 | 0.350 ms |
| 侵入电流峰值 ( 最大 ) | 31 A |
| MCB 上的产品数量 ( 16A 类型 B )( 标称 ) | 12 |

| 布线 | |
|---|---|
| 连接器类型输入端子 | WAGO 251 通用连接器 [适用于自动连线 ( ALF 和 ADS ) 和手动连线] |
| 连接器类型输出端子 | WAGO 251 通用连接器 [适用于自动连线 ( ALF 和 ADS ) 和手动连线] |

| 温度 | |
|---|---|
| 环境温度范围 | -25°C 至 60°C |
| 外壳温度使用寿命 ( 标称 ) | 75 °C |
| 最大外壳温度 ( 最大 ) | 75 °C |

| 机械和外壳 | |
|---|---|
| 外壳 | L 360x30x28 |

| 审批和申请 | |
|---|---|
| IP 等级 | IP20 [手指保护] |
| 能效指数 | A2 |
| 安全标准 | IEC 61347-2-3 |
| 环保标准 | ISO 14001 |
| 批准标志 | CE 标记 ENEC 证书 VDE-EMV 证书 |


| 产品数据 | |
|---|---|
| 订单产品名称 | HF-P Xt 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz |
| 完整的产品名称 | HF-P Xt 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz |
| 完整产品代码 | 871150091206030 |
| 订购代码 | 913700618066 |
| 材料编号 (12NC) | 913700618066 |

# HF-Performer II Xtreme for TL5/TL-D lamps

| | |
|---|---|
| **计算器 - 每包数量** | 1 |
| **EAN/UPC - 产品/箱** | 8711500912060 |
| **计算器 - 每个外包装箱中的包数** | 12 |

| | |
|---|---|
| **EAN/UPC - 案例** | 8711500912077 |

## 二维绘图




| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|---|---|---|---|---|---|
| HF-P Xt 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz | 4.2 mm | 28.0 mm | 360.0 mm | 350.0 mm | 30.0 mm |

© 2023 Signify Holding 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。 本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。