PHILIPS

Lighting



用于 TL5 灯的高频调节器 II

HF-R 2 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz

扁平、超薄、重量轻的高频电子镇流器，1-10V 的模拟协议，适用于 PL-L 荧光灯。

产品数据

操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
对地漏电流（最大）	0.5 mA
侵入电流宽度	0.40 ms
侵入电流峰值（最大）	45 A
MCB 上的产品数量（16A 类型 B）（标称）	12

布线	
连接器类型输入端子	WAGO 251 通用连接器 [适用于自动连线（ALF 和 ADS）和手动连线]
连接器类型输出端子	WAGO 251 通用连接器 [适用于自动连线（ALF 和 ADS）和手动连线]

温度	
环境温度范围	-20 °C 至 50 °C

控制和调光	
控制接口	1-10V


机械和外壳	
外壳	L 360x30x21

审批和申请	
IP 等级	IP20 [手指保护]
能效指数	A1 BAT
安全标准	IEC 61347-2-3
环保标准	ISO 14001
批准标志	CE 标志 ENEC 证书 VDE-EMV 证书

产品数据	
订单产品名称	HF-R 2 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz
完整的产品名称	HF-R 2 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz
完整产品代码	871150091178030
订购代码	913700619566
材料编号 (12NC)	913700619566
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8711500911780
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12
EAN/UPC - 案例	8711500911797

用于 TL5 灯的高频调节器 II

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 2 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4.2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

© 2023 Signify Holding 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。 本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。
Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。