

# PHILIPS

## Lighting



# HID-EXC SOX-lampuille

## EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz

Elektroniset liitäntälaitteet SOX-lampuille; suunniteltu säästämään energiaa ja minimoimaan ylläpitokulut

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Käyttökoodi	EII
Lampputyyppi	SOX
Lamppujen määrä	1 kappale/yksikkö
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	22
Automaattinen uudelleenkäynnistys	No

### Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Vähimmäisverkkojännite käytön aikana (min.)	180 V
Toimintataajuus(nim.)	47 kHz
Tehokerroin 100 %:n kuormituksella (nim.)	0.95
Sytytysjännite (suurin)	1,0 kV
Sytytysjännite (min.)	0,5 kV
Sytytyksen katkaisuaika (nim.)	0,08 min
Verkkojännitteen suorituskyky (vaihtovirta)	-8%+6%
Verkkojännitteen suojaus (vaihtovirta)	-10%+10%
Maavuotovirta (nim.)	0,5 mA
Ulostulojännitteen huippuarvo (maks.)	1000 V
Syttymisvirran leveys	0,15 ms
Lampun tehokerroin	-10%/+10%

Ottovirta (nim.)	0,26 A
Syttymisvirtapiikki (suurin)	40 A

### Johdotus

Kaapelin kapasiteetti, yhteiset lähtöjohdot (nim.)	1000 pF
Kaapelin pituus laitteesta lamppuun	10 m
Johdon nauhan pituus	8,0 mm
Liitäntälaitteen liitäntäjohdon poikkipinta-ala	0,50-2,50 mm <sup>2</sup>
Liitintyyppi	Insert

### Järjestelmän ominaisuudet

Liitäntälaitte-lamppu-järjestelmän teho	55 W
Lampun SOX-nimellisteho	55 W
SOX-järjestelmäteho	57,5 W
Lampun SOX-teho	52,0 W
SOX-tehohäviö	5,5 W

### Lämpötila

T-ympäristö (maks.)	50 °C
T-ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	80 °C

## HID-EXC SOX-lampuille

T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	75 °C
T-kotelo, virran katkaisu (min.)	75 °C

### Mekaaniset tiedot ja runko

Runko	L 280x39x28
-------	-------------

### Hyväksyntä ja käyttökohteet


Valaisimen IP-luokitus	20
EMI 9 kHz ... 300 Mhz	CISPR 15 ed 7.1
Turvallisuusstandardi	EN60928, 60926
Laatustandardi	ISO 9000:2000
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Harmonisten yliaaltojen standardi	EN 60555.2
Tärinästandardi	IEC68-2-6 F c
Hidasteet, vakio	IEC 68-2-29 Eb

Kosteusstandardi	IEC 928-13
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä ENEC sertifikaatti CB sertifikaatti
Humina ja äänitaso	37 dB(A)

### Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150006242030
Tilaustuotteen nimi	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC – tuote	8711500062420
Tilauuskoodi	06242030
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	25
Materiaalinumero (12NC)	913700621666
Nettopaino (kappale)	0,275 kg

## Mittapiirros



EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

