PHILIPS

Lighting

HID-PrimaVision για Λαμπτήρες **CDM** Μεσαίας Ισχύος

HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Ιδιαίτερα αξιόπιστες ηλεκτρονικές διατάξεις οδήγησης για λαμπτήρες μεσαίας ισχύος: Διάρκεια ζωής 80.000 ώρες για την έκδοση Xtreme και 50.000 ώρες για τις εκδόσεις εκτός της Xtreme

δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)	0,5 mA
Ένταση ρεύματος εισόδου (ονομ.)	1.53 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	4

Καλωδίωση	
Τύπος βύσματος	Ένθεμα

Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +55 °C

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα	
Περίβλημα	/S

Έγκριση και Εφαρμογή	
Πρότυπο ασφαλείας	EN60928, 60926
Περιβαλλοντικό πρότυπο	ISO 14001
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC Πιστοποίηση CB

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Πλήρες όνομα προϊόντος	HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790084311800
Κωδικός παραγγελίας	84311800
Αρ. υλικού (12NC)	913700639466
Τοπικός κωδικός	HID-PV315/S
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500880888
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	4
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900843118

HID-PrimaVision για Λαμπτήρες CDM Μεσαίας Ισχύος

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	60,0 mm	215,0 mm	204,5 mm	128,5 mm	111,5 mm

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.