


AspiraVision Compact CDM-lampuille

HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision edustaa sähköisen HID-laiteteknologian huippua. Laadukkaat, pienikokoiset, kevyet ja helppokäyttöiset tuotteet toimivat optimaalisesti 35, 50 ja 70 W:n CDM-lamppujen kanssa. Hiljattain lisätty kytkentätoiminto tarjoaa käyttäjille erinomaista joustavuutta integroimalla kolme eri tehovaihtoehtoa yhteen liitäntälaitteeseen.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkötiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Maavuotovirta (suurin)	0,5 mA
Ottovirta (nim.)	0.23 A

Johdotus	
Liitintyyppi	Liitin

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...55 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Ohjauskäyttöliittymä	-

Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	/I


Merkinnät ja luokitukset	
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV) kV
Hyväksyntämerkit	F-merkintä CE-merkintä ENEC-todistus VDE-todistus CB-todistus VDE-EMC-merkintä

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Koko tuotenimi	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790088524800
Paikallisen koodin kuvaus	4008024
Tilauskoodi	88524800
Tuotekoodi (12NC)	913700647666
Paikallinen koodi	4008024
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500881663
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8727900885248

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

AspiraVision Compact CDM-lampuille

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188 mm	170 mm	82,7 mm

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.