

PrimaVision Twin for CDM

HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

To CDM-lyskilder, én HID elektronisk forkobling – forbedrer kostnadseffektiviteten og øker armaturfleksibiliteten

Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,5 mA
Startstrøm-bredde	0,5 ms
Startstrøm-topp (maks.)	33 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	14

Kabling	
Tilkoblingstype	Innlegg

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 55 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	70 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	80 °C


Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	/S

Godkjenning og bruksområde	
Godkjenningsmerker	F-merke CE-merke ENEC-sertifikat CB-sertifikat

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Fullstendig produktnavn	HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790089572800
Lokal kodebeskrivelse	3381094
Bestillingskode	89572800
Materialenr. (12NC)	913700656866
Lokal bestillingskode	3381094
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500881892
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8727900895728

PrimaVision Twin for CDM

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,0 mm	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.