PHILIPS

Lighting




# DynaVision ohjelmoitavat liitäntälaitteet CPO-lampuille

## HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V

Erittäin luotettavat ja monipuoliset elektroniset liitäntälaitteet CPO-lampuille. Liitäntälaite auttaa säästämään energiakustannuksissa ja 80 000 tunnin käyttöikä sekä integroitu ylijännitesuojaus auttavat pienentämään ylläpitokustannuksia. DynaVision Programmable -tuoteperhe on täydellinen perusta mille tahansa valaistuksenohjausratkaisulle.

### Tuotetiedot

| Käyttö- ja sähkötiedot | |
|---|---|
| **Tulojännite** | 208-240-277 V |
| **Viivatiheys** | 50 to 60 Hz |
| **Syöttötaajuus** | 50–60 Hz |
| **Tehokerroin 50 %:n kuormituksella (min.)** | 0,97 |
| **Maavuotovirta (suurin)** | 0,7 mA |
| **Syttymisvirran leveys** | 0,47 ms |
| **Ottovirta (nim.)** | 0.49 A |
| **Syttymisvirtapiikki (suurin)** | 52 A |
| **Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)** | 5 |

| Johdotus | |
|---|---|
| **Kaapelin pituus laitteesta lamppuun** | 10 m |

| | |
|---|---|
| **Liitintyyppi** | WAGO series 804 |

| Käyttölämpötila | |
|---|---|
| **Käyttölämpötila-alue** | -30...50 °C |
| **T-kotelo, käyttöikä (nim.)** | 80 °C |

| Ohjausjärjestelmät ja himmennys | |
|---|---|
| **Ohjauskäyttöliittymä** | PROG |

| Mekaaniset tiedot ja runko | |
|---|---|
| **Runko** | C1 |

| Merkinnät ja luokitukset | |
|---|---|
| **Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)** | EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL |



Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

# DynaVision ohjelmoitavat liitäntälaitteet CPO-lampuille


| | |
|---|---|
| **Turvallisuusstandardi** | IEC 607, 609, 926, 928 [HID-lamppujen liitäntälaitteille ei ole standardia. Näiden standardien vaatimuksia käytetään, jos ne ovat relevantteja tuotteille.] |
| **Ympäristöstandardi** | ISO 14001 |
| **Hyväksyntämerkit** | F-merkintä CE-merkintä ENEC-todistus VDE-EMV-todistus |

## Tuotetiedot

| | |
|---|---|
| **Tilaustuotteen nimi** | HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V |
| **Koko tuotenimi** | HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V |

| | |
|---|---|
| **Full EOC** | 871829120455800 |
| **Paikallisen koodin kuvaus** | 4026146 |
| **Tilauskoodi** | 20455800 |
| **Tuotekoodi (12NC)** | 913700675166 |
| **Paikallinen koodi** | 4026146 |
| **SAP-osoittaja – määrä/pakkaus** | 1 |
| **EAN/UPC - tuote/kotelo** | 8718291204558 |
| **SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa** | 12 |
| **EAN/UPC – laatikko** | 8718291204565 |

## Mittapiirros




| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V | 5,0 mm | 65,0 mm | 150,0 mm | 135,9 mm | 65,0 mm | 46,8 mm |

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.